



Putzmeister



Stationärer Verteilmast SV 18-3 R

Flexibel einsetzbar und einfach zu bedienen

Der flexible Profi für mehr Reichweite und Anwendungsmöglichkeiten



Details, die den großen Unterschied machen

Der innovative, flexible, hydraulisch betätigte 3-Arm Rundverteiler verlängert die Reichweite der Autobetonpumpe.

Er kann einfach mit dem Kran auf die Decke gehoben werden und verlängert dort die Reichweite um weitere 18 m. Gesteuert wird der Rundverteiler mit einer einfach zu handhabenden Funkfernsteuerung.

Er kann auf der Baustelle oder im Fertigteilwerk entweder direkt auf seinen Stützbeinen aufgestellt und über eine stationäre Betonpumpe versorgt werden. Alternativ passt er auf beide Putzmeister Rohrsäulen (RS 751 und RS 850 mit Adapter). Die langlebige Zweilagigen-Förderleitung garantiert einen niedrigen Verschleiß.



Für Maschinen-Bediener

- Positionsunabhängiges, einfaches Einrichten
- Hydraulische Not-Handpumpe
- Einfache Schalter- und Tastensteuerung
- Reduzierte tägliche Wartung
- Funkfernsteuerung serienmäßig

Für Servicekräfte

- Verbesserter Zugang zu Innenteilen und allen Wartungsbereichen
- Steigrohr leicht zugänglich
- Förderleitung nur Standardkomponenten
- Weltweit genormte Teile
- Bekannte Lieferanten für Komponenten
- Weltweite standardisierte Kontrolle

Für Besitzer

- CE-zertifiziert
- Entwickelt und hergestellt von Putzmeister
- Maximale Variabilität mit Optionen und Komponenten
- Maximale Langlebigkeit
- Proline 2000 Förderleitung
- Einsatzfähig auf Säulensystem
- Direkt anbaubare Optionen zur Erweiterung von Anwendungsmöglichkeiten

Technische Daten

| | |
|-----------------|---------|
| Armsegmente | 3 |
| Reichhöhe ca. | 20,2 m |
| Reichweite | 18,1* m |
| Reichtiefe | 12,5 m |
| Ausfalthöhe | 5,9 m |
| Förderleitung | DN 125 |
| Schwenkradius | endlos |
| Gesamtgewicht | 4,23 t |
| Schwerstes Teil | 1,42 t |

* Mitte Drehwerk bis Mastspitze

Alle Daten max. theoretisch.
Die Abmessungen können je nach Konfiguration abweichen.

**FLEXIBLE ANWENDUNG
INTUITIVE BEDIENUNG
FREISTEHEND ODER
AUF ROHRSAULE
FUNKFERNSTEUERUNG
PUTZMEISTER
PERFORMANCE**



Vorteile auf einen Blick

- Einfache 3D-Decken-/Säulenbetonierung mit 18 m Reichweite (= 1020 m²)
- Anwendungsmöglichkeiten im Fertigteilwerk, im Innenbereich oder Unterdach bis hin zum Hochbau
- Schnittstelle/Adapter für Säulensystem RS751 bzw. RS850
- Proportionale Funkfernsteuerung als Standard
- Intuitive und einfache Bedienung
- Entwickelt und hergestellt von Putzmeister
- Endlos drehbarer Ausleger für eine völlig flexible Baustelleneinrichtung
- 16A-Stecker und Softstart-E-Motor für sanften Anlauf
- Höchste Teileverfügbarkeit mit Putzmeister Baukastensystem
- Volle Flexibilität durch Abstimmung auf alle Putzmeister Säulensysteme oder auf klappbare Stützbeine

Stationärer Verteilmast SV 18-3 R – äußerst flexibel im Einsatz

Der SV 18-3 R erweitert Ihren Anwendungsradius

- Fertigteilwerke
- Hochbau
- Tiefbau
- Hallenbetonage
- etc.



Putzmeister Concrete Pumps GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal

Postfach 2152 · 72629 Aichtal

Tel. +49 (7127) 599-0 · Fax +49 (7127) 599-520

pmw@putzmeister.com · www.putzmeister.com

