



Putzmeister

Sus ventajas

- Caudal ajustable
- Gran tolva ideal para el llenado con hormigoneras
- Limpiadora a alta presión de 100 bar integrada
- Gran caja de herramientas (100 l)
- Cómoda gracias a las patas de apoyo centrales, fáciles de ajustar y con carga reducida
- Rejilla protectora con vibrador integrado para un caudal de material constante
- Insonorización óptima gracias al motor encapsulado
- Fácil mantenimiento gracias al buen acceso a todas las piezas
- Capó de plástico muy ligero y resistente
- Más seguridad gracias a la conformidad CE
- Made in Germany

SP 11 THF – Stage V Económica, sencilla, ligera



La SP 11 THF cumple con la norma de emisiones Stage V. Cubre fácilmente distancias de transporte de hasta 80 m de ancho o 40 m de alto. Para un flujo de material continuo, incluso en pavimentos con fibras sintéticas o metálicas, se han mejorado la criba y los vibradores. De esta forma, alcanza un caudal de hasta 15 m³/h y aporta todo lo que un solado fluido profesional necesita.

Gracias al acceso sencillo a las piezas de desgaste y mantenimiento, las sustituciones y la limpieza se pueden realizar de forma rápida y cómoda. Así se reducen los tiempos de reparación y aumenta el tiempo de trabajo productivo.

Su distribuidor de Putzmeister estará encantado de ofrecerle más detalles técnicos y responder a sus preguntas de aplicación.

Soldado fluido

- **Soldado fluido de sulfato de calcio** (anhídrido)
- **Soldado fluido de cemento**





El motor diésel mecánico de 3 cilindros de Kubota cumple con la norma de gases de escape «Stage V» y es extremadamente eficiente y requiere poco mantenimiento, lo que conlleva unos gastos considerablemente menores de funcionamiento y mantenimiento.



El manejo de la máquina se realiza directamente desde el panel de control sencillo e intuitivo o desde un control remoto.



La gran caja de herramientas ofrece espacio suficiente para, por ejemplo, el control remoto, las herramientas, las piezas de repuesto, las mangueras y mucho más.

Datos técnicos

SP 11 THF – Stage V

| | |
|------------------------------------|--|
| Tolva impulsora | 220 l |
| Bomba | Bomba helicoidal 2L75 |
| Caudal* | 0–15 m ³ /h (250 l/min) |
| Presión de descarga | 20 bar |
| Distancia de transporte** | hasta 80 m de ancho, hasta 40 m de alto |
| Motor de accionamiento | motor diésel Kubota de 3 cilindros; 18,5 kW a 3000 rpm (Stage V) |
| Peso (totalmente repostado) | menos de 750 kg |
| Largo x Ancho x Alto | 3260 x 1420 x 1160 mm |
| Altura de llenado | 1000 mm |
| Tamaño máximo de grano | 8 mm |
| Chasis | sin frenado, móvil |

* El caudal es teórico y depende del tipo de bomba.

** Los datos están basados en la experiencia y dependen del material.

Equipamiento

| | |
|--|---|
| Acabado en color estándar | ■ |
| Accesorios para limpieza | ■ |
| Acoplamiento para automóvil | ■ |
| Adaptador de cable para vehículo | ■ |
| Anillo de sellado para el acoplamiento de mortero | ■ |
| Cartucho de grasa | ■ |
| Instrucciones de manejo y lista de piezas de repuesto | ■ |
| Herramienta estándar | ■ |
| Limpiadora a alta presión | ■ |
| Prensa de palanca con tubería | ■ |
| Tamiz vibratoria de 15 mm de ancho (barras de perfil en ángulo) | ■ |
| Acabado especial del capó en colores RAL | □ |
| Acoplamiento para camiones | □ |
| Control remoto (con regulación de caudal) | □ |
| Iluminación de trabajo | □ |
| Rueda de apoyo | □ |
| Tamiz vibratorio con apertura de malla de 10 mm (rejilla de malla) | □ |

□ Opcional ■ De serie

Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal / Alemania
 P.O.Box 2152 · 72629 Aichtal / Alemania
 Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743
 mm@putzmeister.com · www.putzmeister.com

