



**Putzmeister**

## Uw voordelen

- Overzichtelijk bedieningsdisplay voor gebruiksvriendelijk werken
- Invoereenheid voor efficiënter werken
- Schrapperbak voor eenvoudiger vullen
- Geïntegreerde gereedschapskist: het noodzakelijke gereedschap altijd bij de hand
- Geoptimaliseerde onderhouds- en service-eigenschappen
- De robuuste constructie staat garant voor waardebehoud en hoge restwaarde
- Made in Germany



## Mixokret M 740 – Duurzaam en sterk

De Mixokret M 740 is voorzien van een krachtige aandrijfeenheid, die zorgt voor brandstofbesparing en voor een behoedzaam, soepel pompedrag. Hierdoor ontstaat een constante materiaalstroom met minder stoten in de slangleidingen.

De krachtige dekvloer-allrounder biedt u het beste bedieningscomfort. Dankzij de hoge duurzaamheid en betrouwbaarheid van alle onderdelen is de beschikbaarheid van uw machine maximaal.

Uw vakkundige Putzmeisterhandelaar adviseert u met plezier over de technische details en vragen over toepassingsmogelijkheden.

- **Dekvloer van cement**
- **Dekvloer van calciumsulfaat**  
(anhydriet)
- **Dekvloer van magnesia**





Krachtige aandrijving: brandstof-besparend en slijtage-arm dankzij de automatische toerentalregeling van de motor



Hoge restwaarde dankzij robuustheid en kwaliteit made in Germany



De innovatieve afvoerluchtgeleiding met een extra afvoerluchtkanaal maken het werk aangenamer

## Technische data

	M 740 D	M 740 DB	M 740 DBS
<b>Inhoud menger</b>	260 l; 200 l Netto-inhoud		
<b>Debiet*</b>	3,8 m <sup>3</sup> /h	4,6 m <sup>3</sup> /h	5 m <sup>3</sup> /h
<b>Werkdruk</b>	8 bar	8 bar	8 bar
<b>Pomp afstand**</b>	180 m ver / 90 m hog (30 verdiepingen)		
<b>Compressor</b>	4,35 m <sup>3</sup> /min; afschakeling druk bij 8 bar		
<b>Aandrijfmotor</b>	3 cilinder Deutz Diesel; 33,5 kW bij 2500 tpm (klasse III A)		
<b>Gewicht (vol getankt)</b>	1 542 kg	1 740 kg	1 814 kg
<b>Tank capaciteit</b>	60 l	60 l	60 l
<b>Lengte</b>	4 780 mm	5 075 mm	5 075 mm
<b>Breedte</b>	1 480 mm	1 480 mm	1 480 mm
<b>Hoogte</b>	1 520 mm	2 431 mm	2 431 mm
<b>Vulhoogte</b>	820 mm	400 mm	400 mm
<b>Maximum korrelgrootte</b>	16 mm	16 mm	16 mm
<b>Chassis</b>	geremd, goedgekeurd tot 80 km/h		
<b>Bijzonderheden</b>	Basis	Met ophaalbak	Met ophaalbak en sleepschop

\* Het theoretisch debiet hangt af van de pomp druk.

\*\* Deze data zijn gebaseerd op ervaring en hangen af van het gebruikte materiaal.

## Uitrusting

Bedieningshandleiding en onderdelenlijst	■
Centraal smeersysteem	■
Compartiment voor gereedschap (40 l)	■
Hijsoog	■
Personenauto-koppeling	■
Stortpot	■
Tankweergave in display	■
Vetspuit met slang	■
Vulpomp voor centrale vetsmering	■
Werkklamp	■
100 km/u chassis	□
Beschermplaat voor invoereenheid	□
Flap van de uitlaat	□
Hogedrukreiniger	□
Lampdrager 24 V	□
Mengtijd controle	□
Slijtplaten (Hardox 6 mm)	□
Slijtplaten (Hardox 8 mm)	□
Slijtplaten aan de voorkant	□
Slijtplaten op koepel	□
Slijtplaten van kunststof	□
Speciaal lakwerk kap in RAL-kleur/Bestickering klant	□
Steunvoet	□
Volgsysteem	□
Vrachtwagenkoppeling	□
Waterdoseermiddelen	□

□ Optioneel ■ Standaard

## Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal / Duitsland  
 P.O.Box 2152 · 72629 Aichtal / Duitsland  
 Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743  
 mm@pmw.de · www.pmmortar.de

