



**Putzmeister**

## Ihre Vorteile

- Übersichtliches Bedienfeld für benutzerfreundliches Arbeiten
- Beschicker für effizienteres Arbeiten
- Schrapperschaufel für leichteres Befüllen
- Integrierte Werkzeugbox: Benötigtes Werkzeug immer dabei
- Optimierte Wartungs- und Serviceeigenschaften
- Robuste Bauweise sichert Wertstabilität und hohe Wiederverkaufswerte
- Made in Germany

## Mixokret M 740 – Langlebig und stark



Die Mixokret M 740 ist mit einer leistungsstarken Antriebseinheit ausgestattet, die Kraftstoff spart und für ein schonenderes, gleichmäßigeres Pumpverhalten sorgt. Das bedeutet konstanten Materialfluss und weniger Schläge in den Schlauchleitungen.

Der starke Estrich-Allrounder bietet Ihnen besten Bedienkomfort. Die hohe Langlebigkeit und Zuverlässigkeit in allen Teilen sorgt für eine maximale Verfügbarkeit Ihrer Maschine.

Ihr kompetenter Putzmeister Händler berät Sie gerne zu technischen Details und Anwendungsfragen.

- **Zementestrich**
- **Calciumsulfatestrich** (Anhydrit)
- **Magnesiaestrich**





Leistungsstarke Antriebseinheit:  
Kraftstoffsparend und verschleißarm  
durch automatische Drehzahlregelung  
des Motors



Hoher Wiederverkaufswert durch  
Robustheit und Qualität made in Germany



Die innovative Abluffführung und ein  
zusätzlicher Ablufschacht machen die  
Arbeit angenehmer.

## Technische Daten

	M 740 D	M 740 DB	M 740 DBS
<b>Mischbehälter</b>	260 l; 200 l Nutzinhalt		
<b>Fördermenge*</b>	3,8 m³/h	4,6 m³/h	5 m³/h
<b>Förderdruck</b>	8 bar	8 bar	8 bar
<b>Förderentfernung**</b>	180 m weit / 90 m hoch (30 Stockwerke)		
<b>Kompressor</b>	4,35 m³/min; Abgedruck 8 bar		
<b>Antriebsmotor</b>	3-Zylinder Deutz Diesel; 33,5 kW bei 2 500 Upm (Abgasstufe III A)		
<b>Gewicht (voll betankt)</b>	1 542 kg	1 740 kg	1 814 kg
<b>Tankinhalt</b>	60 l	60 l	60 l
<b>Länge</b>	4 780 mm	5 075 mm	5 075 mm
<b>Breite</b>	1 480 mm	1 480 mm	1 480 mm
<b>Höhe</b>	1 520 mm	2 431 mm	2 431 mm
<b>Befüllhöhe</b>	820 mm	400 mm	400 mm
<b>Größtkorn</b>	16 mm	16 mm	16 mm
<b>Fahrwerk</b>	gebremst, Zulassung bis 80 km/h		
<b>Besonderheit</b>	Basisversion	mit hydraulischem Beschicker	mit hydraulischem Beschicker und Schrapper

\* Die Fördermenge ist theoretisch und abhängig vom Pumpentyp.

\*\* Angaben sind Erfahrungswerte und materialabhängig.

## Ausstattung

Arbeitsscheinwerfer	■
Auslaufbock	■
Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste	■
Befüllpumpe für Fettzentralschmierung	■
Fettzentralschmierung	■
Hebelpresse mit Schlauch	■
Kranöse	■
PKW-Kupplung	■
Tankanzeige im Display	■
Werkzeugkasten (40 l) integriert	■
Auspuffklappe	□
Hochdruckreiniger	□
Leuchenträger 24 V	□
LKW-Kupplung	□
Mischzeiteinstellung	□
Ortungssystem	□
Schutzblech für Beschicker	□
Sonderlackierung Haube in RAL-Farbe/Kundenbeschriftung	□
Stützfüße	□
Umrüstung 100 km/h	□
Verschleißbleche am Dom	□
Verschleißbleche (Hardox 6 mm)	□
Verschleißbleche (Hardox 8 mm)	□
Verschleißbleche Kunststoff	□
Verschleißbleche stirnseitig	□
Wasserdosierung	□

□ Option ■ Serie

## Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal

Postfach 2152 · 72629 Aichtal

Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743

mm@pmw.de · www.pmmortar.de

