



Putzmeister

Avantajlarınız

- Maksimum performans için 4 silindirli motor
- Daha verimli çalışmalar için yükleyici
- Daha kolay doldurma için sıyrıcı kürek
- Kullanıcı için konforlu çalışmalar için kolay anlaşılır düzenli kontrol paneli
- Otomatik fren ayar mekanizmalı şasi
- Optimize edilmiş bakım ve servis özellikleri
- Oldukça sağlam yapı şekli, makinenin değerini muhafaza etmesini ve yüksek ikinci el satış değerleri sağlar
- Made in Germany

Mixokret M 760 – Büyük ve zorlu işler için güçlü makine



Motor, kompresör ve hidrolik mikser tahriğinin verimli bir şekilde birleştirilmiş olması Mixokret M 760 modelini gerçek bir güç paketi kılar. 200 metre uzağa veya 50 kat yüksekliğe pompalama gibi işleri Mixokret M 760 kolaylıkla gerçekleştirir.

Kompresör pompalama işleminin daha düzenli olması ve böylece sabit bir malzeme akışının sağlanması ve borularda daha az darbe oluşmasını sağlar.

Bütün bu çalışmaları yağ soğutmalı, 4 silindirli Deutz dizel motoru gerçekleştirir. Rölantide motor, devir ayarını otomatik olarak düşürür. Neticesinde motor ciddi oranda daha sessiz çalışır, yakıt tasarrufu sağlar ve daha az aşınma meydana gelir.

Putzmeister yetkili satıcı, teknik ayrıntılar ve kullanım sorularınız konusunda size memnuniyetle yardımcı olacaktır.

- Çimentolu şap
- Kalsiyum sülfat şapı (anhidrit)
- Magnezya şapı



Sulu olmayan
şaplar



Büyük ve zorlu işler için maksimum pompalama gücü ve güç rezervi için verimli çalışan kompresörlü, yağ soğutmalı 4 silindirli Deutz dizel motor



Görüş ve erişim mesafesinde hava donanımı, kumanda elemanları ve önemli göstergeler



Çalışmaları daha rahat uygulanabilir hale getiren yenilikçi atık hava iletimi ve ilave atık hava kanalı.

Teknik veriler

	M 760 DH	M 760 DHB	M 760 DHBS
Karıştırma haznesi	260 litre; 200 litre kullanılabilir kapasite	260 litre; 200 litre kullanılabilir kapasite	260 litre; 200 litre kullanılabilir kapasite
Pompalama miktarı*	4 m ³ /saat	4,8 m ³ /saat	5 m ³ /saat
Pompalama basıncı	8 bar	8 bar	8 bar
Pompalama mesafesi**	200 m ileri / 150 m yukarı (50 kat)		
Kompresör	5,0 m ³ /dks.; Sınırlama basıncı 8 bar		
Tahrik motoru	4 silindirli Deutz Diesel; 2600 Upm devir sayısında 46 kW (Sadece AB dışı ülkelerde temin edilebilir)		
Ağırlık (yakıt deposu dolu)	1 720 kg	1 826 kg	1 900 kg
Depo kapasitesi	60 litre	60 litre	60 litre
Uzunluk	4 780 mm	5 075 mm	5 075 mm
Genişlik	1 480 mm	1 480 mm	1 480 mm
Yükseklik	1 520 mm	2 431 mm	2 431 mm
Doldurma yüksekliği	820 mm	400 mm	400 mm
En büyük tane boyutu	16 mm	16 mm	16 mm
Şasi	Frenli, otomatik fren ayar mekanizası donanımlı, Azami hız 80 km/saat		
Özellik	Temel model	Hidrolik yükleyici donanımlı	Hidrolik yükleyici ve kazıyıcı kürek donanımlı

* Belirtilen pompalama miktarı, teorik değerdir ve pompa tipine bağlıdır.

** Sunulan değerler deneyimlerimizde elde ettiğimiz değerlerdir ve malzemeye bağlıdır.

Donanım

Çalışma projektörü	■
Çıkış bloğu	■
Otomatik fren ayar mekanizması	■
Kullanım kılavuzu ve yedek parça listesi	■
Merkezi grez yağlaması için doldurma pompası	■
Merkezi grez yağlaması	■
Hortumlu kol presi	■
Vinç halkası	■
Binek otomobil çeki kolu kaplini	■
Ekranında depo göstergesi	■
Auto-Power-Off	□
Yüksek basınçlı temizlik makinesi	□
Lamba taşıyıcı 24 V	□
Kamyon römork bağlantı yeri	□
Makine performansı yönetimi	□
Karıştırma süresi ayarı	□
Yer tespit sistemi	□
Özel kapak boyası	□
RAL rengi/Müşteri adlandırma etiketi	□
Destek ayakları	□
Donanım değiştirme 100 km/saat	□
Kuledeki aşınma sacları	□
Aşınma plakaları, aşınmaya karşı yüksek dayanıklılık (kenar)	□
Aşınma plakaları, plastik	□
Aşınma plakaları, alın tarafı, (bombe taban)	□

□ Opsiyon ■ Standart

Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal / Almanya
P.O.Box 2152 · 72629 Aichtal / Almanya
Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743
mm@pmw.de · www.pmmortar.de

