



Putzmeister

Ihre Vorteile

- Mehr Antriebsleistung – erfüllt alle Anforderungen des gültigen Emissionsstandards “Stage V”
- Mehr Förderleistung oder Kraftstoffersparnis durch Maschinenleistungsmanagement (optional)
- Hydraulisches Mischwerk mit Überlastschutz und Rückwärtslauf
- Neues robustes Keypad verbessert die Benutzerfreundlichkeit
- Auto-Power-Off – verhindert das Entleeren der Batterie über Nacht
- Großer Dieseltank mit 70 Liter Volumen
- Anwenderfreundliche Anordnung von Beschickerhebel und Lufthähnen
- Optimierte Wartungs- und Serviceeigenschaften
- Robuste Bauweise sichert Wertstabilität und hohe Wiederverkaufswerte
- Made in Germany



Mixokret M 740 Stage V Umweltfreundlich und stark



- **Konventioneller Estrich**
mit Bindemittel (Zement,
Calciumsulfat, Magnesia, etc.)



Die M 740 Stage V fördert Estrich bis 180 Meter weit** und 90 Meter hoch**. Die Bedienung ist dank des Keypads mit farbigen LED-Anzeigen und des modernen Farbdisplays im Steuerschrank denkbar einfach und effizient. Menüs zur Fehlerbehebung und Servicedurchführung erhöhen die Verfügbarkeit.

Mehr Leistung bietet der Deutz-Dieselmotor (Abgasstufe Stage V).

Ihr kompetenter Putzmeister Händler berät Sie gerne zu technischen Details und Anwendungsfragen.

- Sand
- Riesel

**Erdfeuchter
Estrich**

**Sonder-
anwendungen**



Mehr Antriebsleistung dank des 36,4 kW Deutz-Motors – dieser erfüllt alle Anforderungen des gültigen Emissionsstandards „Stage V“



Benutzerfreundliches robustes Keypad übersichtlich und leicht zu bedienen – dank des „Folge dem blauen Licht“-Prinzips



Das Maschinenleistungsmanagement (optional) erlaubt die Einstellung der Motorleistung nach Bedarf. Hierbei kann Kraftstoff gespart oder Extra-Power abgerufen werden.

Technische Daten

M 740	DH	DHB	DHBS
Mischbehälter	260 l, 200 l Nutzinhalt		
Fördermenge*	3,8 m ³ /h	4,6 m ³ /h	5 m ³ /h
Förderdruck	8 bar	8 bar	8 bar
Förderentfernung**	180 m weit / 90 m hoch (30 Stockwerke)		
Kompressor	4,35 m ³ /min; Abregedruck 8 bar		
Antriebsmotor	Diesel, 3-Zylinder Deutz mit Turboaufladung, 36,4 kW (Abgasstufe Stage V)		
Gewicht	1 715 kg	1 840 kg	1 900 kg
Tankinhalt	70 l	70 l	70 l
Länge	4 780 mm	5 075 mm	5 075 mm
Breite	1 480 mm	1 480 mm	1 480 mm
Höhe	1 520 mm	2 431 mm	2 431 mm
Befüllhöhe	820 mm	400 mm	400 mm
Größtkorn	16 mm	16 mm	16 mm
Fahrwerk	gebremst, Zulassung bis 80 km/h		
Mischwerk	hydraulisch mit Überlastschutz und Rückwärtslauf		
Besonderheit	Basisversion	mit hydraulischem Beschicker	mit hydraulischem Beschicker und Schrapper

* Die Fördermenge ist theoretisch und abhängig vom Pumpentyp.

** Angaben sind Erfahrungswerte und materialabhängig.

Option Serie

Ausstattung

Arbeitsscheinwerfer	<input checked="" type="checkbox"/>
Auslaufbock	<input checked="" type="checkbox"/>
Auto-Power-Off	<input checked="" type="checkbox"/>
Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste	<input checked="" type="checkbox"/>
Befüllpumpe für Fettzentralschmierung	<input checked="" type="checkbox"/>
Fettzentralschmierung	<input checked="" type="checkbox"/>
Hebelpresse mit Schlauch	<input checked="" type="checkbox"/>
Kranöse	<input checked="" type="checkbox"/>
PKW-Kupplung	<input checked="" type="checkbox"/>
Tankanzeige im Display	<input checked="" type="checkbox"/>
Hochdruckreiniger	<input type="checkbox"/>
Leuchträger 24 V	<input type="checkbox"/>
LKW-Kupplung	<input type="checkbox"/>
Maschinenleistungsmanagement	<input type="checkbox"/>
Mischungszähler	<input type="checkbox"/>
Mischzeiteinstellung	<input type="checkbox"/>
Ortungssystem	<input type="checkbox"/>
Schutzblech am Beschicker	<input type="checkbox"/>
Sonderlackierung Haube in RAL-Farbe/Kundenbeschriftung	<input type="checkbox"/>
Stopferalarm	<input type="checkbox"/>
Stützfüße	<input type="checkbox"/>
Umrüstung 100 km/h	<input type="checkbox"/>
Verschleißbleche am Dom	<input type="checkbox"/>
Verschleißbleche (Hardox 6 mm)	<input type="checkbox"/>
Verschleißbleche (Hardox 8 mm)	<input type="checkbox"/>
Verschleißbleche stirnseitig	<input type="checkbox"/>
Wasserdosierung (integriert)	<input type="checkbox"/>
Werkzeugkasten	<input type="checkbox"/>

Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal

Postfach 2152 · 72629 Aichtal

Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743

mm@putzmeister.com · www.putzmeister.com



Putzmeister