



**Putzmeister**

## Uw voordelen

- Robuuste constructie – beproefd bij de inzet op het bouwterrein en op het test-traject
- Grote hefbare menger met 240 l inhoud maakt het aanmengen van grote hoeveelheden medium / mengsels mogelijk
- Lagere vulhoogte vereenvoudigt het vullen en reinigen van de menger
- Centraal bedieningspunt met intuïtieve keypad en overzichtelijk display
- Grotere tank voor maximale werkduur zonder bijtanken
- Stempelpoten voor de best mogelijke stabiliteit op het bouwterrein
- Robuuste kunststof kap die voldoet aan de hoogste kwaliteitsnorm
- Veilig verplaatsen van de machine met kraan – dankzij geïntegreerd hijssoog



## SP 25 DQR – Hoog vermogen voor veelzijdige toepassingen



**STAGE V**  
ready to work

- **Pleisters voor buiten**  
(kalk-, kalkcement- en isolatiepleisters)
- **Pleisters voor binnen**  
(kalkpleister)



De krachtige wormpomp met dwangmenger is niet alleen geschikt voor het uitvoeren van de klassieke pleisterwerkzaamheden binnen en buiten maar ook voor een groot aantal speciale toepassingen, als bijvoorbeeld betonsaneringen of opvul- en groutwerkzaamheden. De focus van de extra prestatie ligt bij de grotere verwerkingshoeveelheden alsmede grotere pompafstanden en -drukken.

Multicomponenten-materialen en voorgemengde droge mortels kunnen in de krachtige dwangmenger met willekeurige mengduur op het bouwterrein vermengd worden. De hef-functie van de menger maakt een lage vulhoogte mogelijk en zorgt voor een eenvoudige overdracht van de aangemengde charge in de pomptrechter.

Uw competente Putzmeister dealer geeft u graag advies over de technische details en toepassingsmogelijkheden.

- Lichtgewicht mortel of brandwerende mortel
- Opvul- en groutwerkzaamheden
- Betonsaneringen

Sierpleister/  
fijne sierpleister

Speciale toepassingen



De grootste menger met 240 l inhoud en geïntegreerde waterdoseerpijp maakt het mengen van grotere hoeveelheden medium op het bouwterrein mogelijk, zoals bijvoorbeeld EPS-mengsels in 200 l zakken.



Het centrale bedieningsveld met intuïtieve keypad verhoogt de gebruiksvriendelijkheid. Een overzichtelijk display levert de gebruiker alle relevante informatie.



De vermogenssterke 28 kW dieselmotor met dieselfilter voldoet aan de eisen van emissieklasse „Stage V“. De ingebouwde compressor levert de benodigde lucht bij spuittoepassingen.

## Technische specificaties SP 25 DQR

<b>Mengreservoir</b>	240 l
<b>Pomptrechter</b>	250 l
<b>Opbrengst*</b>	0,3–4,5 m <sup>3</sup> /h (2L6), optioneel: tot 15 m <sup>3</sup> /h (2L75)
<b>Pompdruk</b>	35 bar, optioneel: 20 bar
<b>Pompafstand**</b>	bij pleisterwerkzaamheden binnen en buiten 70 m ver en 50 m hoog
<b>Compressor</b>	2-cilinder, 400 l/min, 7 bar
<b>Pomp</b>	Wormpomp 2L6, optioneel: 2L75
<b>Aandrijfmotor</b>	3-cilinder Kubota Diesel, 28 kW (Stage V)
<b>Gewicht (vol getankt)</b>	1 050 kg
<b>Lengte x Breedte x Hoogte</b>	4 280 x 1 410 x 1 480 mm (met menger boven)
<b>Vulhoogte</b>	770 mm
<b>Max. korrelgrootte</b>	6 mm (2L6), 8 mm (2L75)
<b>Rijwerk</b>	geremd, verrijdbaar over de weg

\* De opbrengst is theoretisch en afhankelijk van het pomptype.

\*\* Opgaven zijn ervaringsgegevens en materiaalafhankelijk

## Uitrusting

Afdichting voor mortelkoppeling	■
Bedieningshandleiding en onderdelenlijst	■
Hogedrukreiniger	■
Personenautokoppeling	■
Reinigingsaccessoires	■
Standaard gereedschap	■
Stempelpoten	■
Steenwiel	■
Vetpatroon	■
Vetspuit met slang	■
Vrachtwagen-kabeladapter	■
Waterdosering	■
Radioafstandsbediening	□
Ruitenwissersset voor mengbladen	□
Schudzeef	□
Speciale lak in RAL-kleur	□
Vrachtwagenkoppeling	□
Werkverlichting	□

□ Optie ■ Serie

### Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal/Duitsland  
 P.O.Box 2152 · 72629 Aichtal/Duitsland  
 Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743  
 mm@putzmeister.com · www.putzmeister.com

