



Putzmeister

Ihre Vorteile

- Niedriger Geräuschpegel – für angenehme Arbeitsbedingungen in Bereichen mit Lärmbeschränkungen
- Emissionsfrei – keine Abgase, keine CO₂ Emissionen
- Neue ergonomische zentrale Bedieneinheit mit intuitivem Keypad auf der rechten Maschinenseite
- Sehr geringe Wartungskosten dank des Elektromotors mit deutlich weniger Verschleißteilen
- Großer Trichter (280 l) mit Gummikragen und Schutzgrill
- Umfangreiche Serienausstattung
- Extrem robuste Kolbenpumpeneinheit
- Stützfüße für sicheren Stand
- Verbesserte Zugänglichkeit zu Wartungspunkten und geringerer Serviceaufwand bei Verwendung von wartungsfreien Komponenten
- Made in Germany

P 720 – Der Allrounder für Spritzbeton bis Fließestrich im neuen Design – **voll-elektrisch**



Fließestrich

- **Calciumsulfatfließestrich**
- **Zementfließestrich**



Spritzbeton

- **Spritzbeton**



Feinbeton

- **Feinbeton fördern**
- **Verpressarbeiten**



Die P 720 fördert pumpfähige Medien bis zu 16 mm Korngröße zuverlässig über große Entfernungen. Die leistungsstarke Kolbenpumpe ist ideal für Spritzbeton- und Fließestricheinsätze.

Sie ist ein echter Allrounder mit bis zu 80 bar Förderdruck und 21 m³/h Förderleistung bei gleichzeitig geringen Abmessungen und niedrigem Gewicht. Diese Maschine ist auf Kufe (P 720 SE) und auf Achse (P 720 TE) erhältlich.

Ihr kompetenter Putzmeister-Händler nennt Ihnen gerne weitere Vorzüge und beantwortet Ihnen alle Fragen bezüglich Ihrer individuellen Anforderungen.



Großer, klappbarer Trichter mit Gummikragen (280 l), Schutzgrill und Splash Guard (optional) – perfekter Schutz vor Betonspritzern.



Leistungsstarker Elektromotor ohne CO₂-Emissionen und mit maximaler Lärmreduzierung für städtische Gebiete.



Zentrales Bedienfeld mit intuitivem Keypad mit „Folge dem blauen Licht“-Prinzip – einfach und sicher zu bedienen, bestens geschützt durch robuste Plexiglas-Tür.

Technische Daten

P 720 TE

P 720 SE

Fördertrichter	250 l / 280 l (mit Gummi-Aufsatzkragen)	
Fördermenge*	3 – 21 m ³ /h	3 – 21 m ³ /h
Förderdruck max.	80 bar	80 bar
Förderentfernung**	bis 300 m weit, bis 100 m hoch, bei Spritzbeton/Feinbeton bis 100 m weit und bis 80 m hoch	
Antrieb	30 kW Elektromotor 400 V / 50 Hz 460 V / 60 Hz	30 kW Elektromotor (Optional 45 kW) 400 V / 50 Hz 460 V / 60 Hz
Kolbenpumpe	2-Zylinder hydraulisch	2-Zylinder hydraulisch
Kolbenhub	700 mm	700 mm
Förderzylinder (Ø)	150 mm	150 mm
Antriebszylinder (Ø)	80/45 mm	80/45 mm
Druckstutzenkupplung	4.5"	4.5"
Hubzahl max.	29 Hübe/min	29 Hübe/min
Gewicht	1980 kg	1820 kg
Länge x Breite x Höhe	4800 x 1491 x 1916 mm	3056 x 1204 x 1734 mm
Befüllhöhe	1324 mm	1140 mm
Größtkorn	16 mm	16 mm
Maschinentyp	Anhängerpumpe	Stationärpumpe
Fahrwerk	Straßenfahrwerk	Kufenrahmen

* Die Fördermenge ist theoretisch und abhängig vom Pumpentyp.

** Angaben sind Erfahrungswerte und materialabhängig.

Ausstattung

Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste	■
Fettzentralschmierung (mit Handpumpe+Verteilerblock)	■
Fördermengenverstellung (elektrisch)	■
Gummikragen	■
Hubzähler	■
Kranöse	■
LKW-Kupplung	■
Reinigungszubehör	■
Rüttler	■
Schutzgrill	■
Schutzhelm	■
Werkzeugkasten mit Werkzeug	■
2.5 t Fahrwerk	□
45 kW Elektromotor	□
Arbeitsscheinwerfer	□
Fettzentralschmierung (elektrisch, automatisch)	□
Funkfernsteuerung mit Fördermengenverstellung	□
Hochdruckreiniger	□
Kabelfernsteuerung	□
Kundenbeschriftung	□
Leuchenträger 24 V	□
PKW-Kupplung	□
Sonderlackierung Haube in RAL-Farbe	□
Splash Guard – Trichterabdeckung und Spritzschutz	□
Spülwasserpumpe	□
Trichter Leermeldung	□
USB-Ladedose mit Smartphone-Halterung in Bedienfeld	□
Windkessel	□
Zusatzmitteldosierung	□

□ Option ■ Serie

Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal

Postfach 2152 · 72629 Aichtal

Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743

mm@putzmeister.com · www.putzmeister.com

