



Putzmeister

Vos avantages

- Meilleure performance et débits plus importants
- Technologie de motorisation dernière génération – propre et efficace. Satisfait à toutes les exigences de la norme des émissions en vigueur « Stage V »
- Nouvelle unité de commande centrale ergonomique avec clavier intuitif sur le côté droit de la machine
- Consommation de carburant optimisée avec Ergonic® Output Control (EOC)
- Grande trémie (360 l) avec col en caoutchouc et grille de protection
- Équipement de série complet
- Unité de pompe à pistons extrêmement robuste
- Stabilisateurs pour une position stable
- Meilleure accessibilité aux points de maintenance et moins de travaux d'entretien avec l'utilisation des composants sans maintenance
- Made in Germany

P 730 – La pompe compacte la plus puissante pour des débits élevés dans un nouveau style



La nouvelle pompe à piston P 730 convient parfaitement pour le pompage de béton fin d'une granulométrie max. de 32 mm et pour les opérations avec béton projeté.

Elle est notre machine la plus forte de sa catégorie, offrant une puissance et un débit encore plus importants, dans une structure légère, élaborée et conviviale.

En outre, elle n'a jamais été aussi facile à entretenir et n'a jamais nécessité aussi peu de maintenance. Votre distributeur professionnel Putzmeister vous présentera volontiers d'autres avantages et répondra à toutes vos questions concernant vos propres besoins.

Béton projeté

- **Béton projeté**



Béton fin

- **Béton fin d'une granulométrie max. de 32 mm**





Grand trémie rabattable avec col en caoutchouc (360 l), grille de protection et dispositif anti-éclaboussures (en option) – protection parfaite contre les projections de béton.



Le moteur puissant satisfait à toutes les exigences de la norme des émissions en vigueur « Stage V » dans l'UE et en Suisse.



Pavé de commande central avec clavier intuitif selon le principe « Suivre l'éclairage bleu » – commande simple et fiable, parfaitement protégée grâce à la robuste porte en plexiglas.

Caractéristiques techniques

P 730 – Deutz

P 730 – Hatz

Trémie de refoulement	300 l / 360 l (avec col en caoutchouc supplémentaire)	
Débit	3 – 30 m³/h	3 – 30 m³/h
Pression de pompage max.	55 bar	55 bar
Distance de pompage**	jusqu'à 300 m en longueur et 100 m en hauteur. En cas de béton projeté/béton fin, jusqu'à 100 m en longueur et 80 m en hauteur	
Entraînement	moteur Diesel Deutz 3 cylindres 55,4 kW (Stage V)	moteur Diesel Hatz 4 cylindres 54,8 kW (Stage V)
Pompe à piston	2 cylindres, hydraulique	
Course à piston	700 mm	700 mm
Vérin de refoulement (Ø)	180 mm	180 mm
Vérin d'entraînement (Ø)	80/45 mm	80/45 mm
Raccord de tubulure de refoulement	5,5"	5,5"
Nombre de courses max.	29 courses/min.	29 courses/min.
Poids	2450 kg (TD) / 2180 kg (SD)	2360 kg (TD) / 2090 kg (SD)
Longueur x largeur x hauteur	4810 mm x 1592 mm x 1983 mm (TD) 3137 mm x 1408 mm x 1734 mm (SD)	
Hauteur de remplissage	1340 mm (TD) / 1093 mm (SD)	1340 mm (TD) / 1093 mm (SD)
Granulométrie max.	32 mm	32 mm
Type de machine	pompe sur remorque (TD), pompe stationnaire (SD)	
Châssis	châssis pour route (TD), châssis sur patins (SD)	

* Le débit est théorique et dépend de la pression de la pompe.

** Les rendements indiqués sont des valeurs empiriques et dépendent du matériau mis en œuvre.

Option Série

Équipement

Accessoires de nettoyage	<input checked="" type="checkbox"/>
Attelage pour camions	<input checked="" type="checkbox"/>
Boîte à outils avec outillage	<input checked="" type="checkbox"/>
Casque de protection	<input checked="" type="checkbox"/>
Centrale de graissage (avec pompe manuelle+distributeur)	<input checked="" type="checkbox"/>
Châssis 2,5 t	<input checked="" type="checkbox"/>
Clapet d'échappement	<input checked="" type="checkbox"/>
Col en caoutchouc	<input checked="" type="checkbox"/>
Compteur de courses	<input checked="" type="checkbox"/>
Ergonic® Output Control (EOC)	<input checked="" type="checkbox"/>
Grille de protection	<input checked="" type="checkbox"/>
Manuel d'utilisation et liste de pièces de rechange	<input checked="" type="checkbox"/>
Œillet de levage	<input checked="" type="checkbox"/>
Réglage de débit (électrique)	<input checked="" type="checkbox"/>
Vibrateur	<input checked="" type="checkbox"/>
Attelage pour automobiles	<input type="checkbox"/>
Centrale de graissage (électrique, automatique)	<input type="checkbox"/>
Dosage d'additifs	<input type="checkbox"/>
Marquage client	<input type="checkbox"/>
Message trémie vide	<input type="checkbox"/>
Nettoyeur haute pression	<input type="checkbox"/>
Peinture spéciale pour capot en couleur RAL	<input type="checkbox"/>
Pompe à eau de rinçage	<input type="checkbox"/>
Prise de recharge USB avec support pour smartphone dans le pavé de commande	<input type="checkbox"/>
Projecteur de travail	<input type="checkbox"/>
Splash Guard - Recouvrement de trémie et protection anti-éclaboussures	<input type="checkbox"/>
Support de lampe 24 V	<input type="checkbox"/>
Télécommande avec câble	<input type="checkbox"/>
Télécommande radio avec réglage du débit	<input type="checkbox"/>

PL2M

Parc d'activités · 26, Avenue des Mondaults
F-33 270 FLoirac
Téléphone: +33 5 57 54 27 27
info@pmmortar.fr · www.pmmortar.fr

 **Putzmeister**