



Putzmeister

Sus ventajas

- Más potencia y caudal de bombeo
- Tecnología de motor innovadora – limpio y eficiente. Cumple todos los requisitos del estándar de emisiones aplicable «Stage V»
- Nueva unidad de mando central ergonómica con teclado intuitivo en el lado derecho de la máquina
- Consumo optimizado de combustible con Ergonic® Output Control (EOC)
- Tolva más grande (360 l) con collar de goma y rejilla protectora
- Equipamiento de serie integral
- Unidad de bombas de émbolo extremadamente robusta
- Pies de apoyo para un soporte seguro
- Accesibilidad mejorada a los puntos de mantenimiento y reducción del trabajo por uso de componentes que no necesitan mantenimiento
- Fabricado en Alemania

P 730 – La bomba compacta más potente para caudales de bombeo elevados en un diseño nuevo



La nueva bomba de émbolo P 730 es ideal para el bombeo de hormigón fino hasta 32 mm de tamaño de grano y para aplicaciones en proyección de hormigón.

Es nuestra máquina más competente de este tipo con aún mayor potencia y caudal de bombeo, junto con un peso reducido y un diseño avanzado y sencillo.

Además, es más fácil de usar y necesita menos mantenimiento que nunca. Su distribuidor de Putzmeister competente le comentará más ventajas y responderá a todas las preguntas teniendo en cuenta sus necesidades particulares.

Hormigón proyectado

- **Hormigón proyectado**



Hormigón fino

- **Hormigón fino de hasta 32 mm de tamaño de grano**





Gran tolva abatible con cuello de goma (360 l), rejilla protectora y protector contra salpicaduras (opcional): la protección perfecta contra salpicaduras de hormigón.



El motor diésel potente los requisitos del estándar de emisiones aplicable «Stage V» de la UE y Suiza.



Panel de control central con teclado intuitivo basado el principio de «siga la luz azul», manejo seguro y sencillo, protegido a la perfección con una robusta puerta de plexiglás.

Datos técnicos

P 730 – Deutz

P 730 – Hatz

Tolva del bombeo	300 l / 360 l (mit Gummi-Aufsatzkragen)	
Caudal de bombeo*	3 – 30 m³/h	3 – 30 m³/h
Presión de bombeo máx.	55 bar	55 bar
Distancia de bombeo**	hasta 300 m de ancho, hasta 100 m de alto, con hormigón proyectado/hormigón fino hasta 100 m de ancho y hasta 80 m de alto	
Accionamiento	Motor diésel Deutz de 3 cilindros 55,4 kW (Stage V)	Motor diésel Hatz de 4 cilindros 54,8 kW (Stage V)
Bomba de émbolo	De 2 cilindros hidráulica	
Carrera de émbolo	700 mm	700 mm
Cilindro de bombeo (Ø)	180 mm	180 mm
Cilindro de accionamiento (Ø)	80/45 mm	80/45 mm
Acoplamiento de tubuladura de presión	5,5"	5,5"
Máx. número de carreras	29 carreras/min.	29 carreras/min.
Peso	2450 kg (TD) / 2180 kg (SD)	2360 kg (TD) / 2090 kg (SD)
Longitud x anchura x altura	4810 mm x 1592 mm x 1983 mm (TD) 3137 mm x 1408 mm x 1734 mm (SD)	
Altura de carga	1340 mm (TD) / 1093 mm (SD)	1340 mm (TD) / 1093 mm (SD)
Grano máximo	32 mm	32 mm
Tipo de máquina	Bomba de remolque (TD), bomba estacionaria (SD)	
Bastidor	Bastidor preparado para circular por carretera (TD), bastidor montado sobre patines (SD)	

* El caudal es teórico y depende del tipo de bomba.

** Los datos están basados en la experiencia y dependen del material.

Opción Série

Equipamiento

Accesorios de limpieza	<input checked="" type="checkbox"/>
Acoplamiento de camión	<input checked="" type="checkbox"/>
Ajuste del caudal de bombeo (eléctrico)	<input checked="" type="checkbox"/>
Argolla	<input checked="" type="checkbox"/>
Bastidor 2,5 t	<input checked="" type="checkbox"/>
Caja de herramientas con herramientas	<input checked="" type="checkbox"/>
Casco protector	<input checked="" type="checkbox"/>
Chapaleta de escape	<input checked="" type="checkbox"/>
Collar de goma	<input checked="" type="checkbox"/>
Contador de carreras	<input checked="" type="checkbox"/>
Ergonic® Output Control (EOC)	<input checked="" type="checkbox"/>
Instrucciones de funcionamiento y lista de repuestos	<input checked="" type="checkbox"/>
Lubricación central de grasa (con bomba manual+bloque de distribución)	<input checked="" type="checkbox"/>
Rejilla de protección	<input checked="" type="checkbox"/>
Vibrador	<input checked="" type="checkbox"/>
Acoplamiento de vehículo	<input type="checkbox"/>
Aviso de vacío de tolva	<input type="checkbox"/>
Bomba de agua de lavado	<input type="checkbox"/>
Cargador USB con sujeción para smartphone en el panel de control	<input type="checkbox"/>
Control remoto por cable	<input type="checkbox"/>
Control remoto por radio con ajuste de caudal de bombeo	<input type="checkbox"/>
Cubierta de pintura especial en RAL	<input type="checkbox"/>
Dosificación adicional	<input type="checkbox"/>
Etiquetado del cliente	<input type="checkbox"/>
Limpiador a presión	<input type="checkbox"/>
Lubricación central de grasa (eléctrica, automática)	<input type="checkbox"/>
Luces de trabajo	<input type="checkbox"/>
Protección contra salpicaduras: cubierta de tolva y protección contra salpicaduras	<input type="checkbox"/>
Soporte de luces 24 V	<input type="checkbox"/>

Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal / Alemania
P.O.Box 2152 · 72629 Aichtal / Alemania
Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743
mm@putzmeister.com · www.putzmeister.com

