

TransMix



Putzmeister

NOWY TransMix TML 5000 A



Mobilna fabryka jastrychów – jako poziomy przenośnik pneumatyczny

Do jastrychów wilgotnych

- Jastrych cementowy
- Jastrych z siarczanu wapnia (anhydryt)
- Jastrych magnezowy
- Podłoga wibracyjna (w zależności od konsystencji)



Twoje korzyści

- **System poziomowania**
Zintegrowany system poziomowania umożliwia szybkie i precyzyjne ustawienie maszyny na placu budowy, skracając czas przygotowania do pracy i zwiększając efektywność operacyjną.
- **Nowa koncepcja obsługi TransMix**
Nowoczesne oprogramowanie i intuicyjny system sterowania zapewniają maksymalną kontrolę nad procesem pracy. Pilot zdalnego sterowania z czytelnym wyświetlaczem jest elementem standardowym, a opcjonalny ekran dotykowy dodatkowo podnosi komfort obsługi.
- **Wzmocnione podwozie**
Wytrzymała konstrukcja podwozia została zaprojektowana z myślą o pracy pod dużymi obciążeniami, gwarantując stabilność oraz długą żywotność urządzenia.
- **Łatwe i szybkie czyszczenie**
Sprawdzone szybkozłączce oraz zintegrowana myjka wysokociśnieniowa umożliwiają sprawne czyszczenie urządzenia, ograniczając przestoje i koszty serwisowe.
- **Zwrotny układ jezdny o wysokiej trwałości**
Zaawansowana konstrukcja układu jezdnego zapewnia doskonałą manewrowość oraz stabilne prowadzenie, nawet w wymagających warunkach. Projekt ukierunkowany na trwałość sprzyja utrzymaniu wysokiej wartości urządzenia w czasie.
- **Hydrauliczny napęd bębna węża**
Hydrauliczny system napędu umożliwia płynne i wygodne rozwijanie oraz zwijanie węża. Sterowanie za pomocą pilota pozwala na szybką i ergonomiczną konfigurację stanowiska pracy.

Dlaczego TransMix?



Niezmiennie wysoka jakość

Stałą wysoką jakość jastrychu zapewnia precyzyjne dozowanie kruszyw, spoiw i dodatków.



Ułatwienie pracy i komfort

Wszystko na pokładzie dla całego placu budowy. Wszystkie czynności można wykonać podczas jednej podróży i przy udziale tylko dwóch pracowników.

Dodatkowe zalety

- Łatwa obsługa
- Wysoka dostępność i trwałość
- Szybki zwrot kosztów
- Brak strat materiałowych na placu budowy, brak niepotrzebnego zużycia zasobów. Oznacza to mniejsze koszty dodatkowe, ponieważ prawie nie ma potrzeby utylizacji odpadów i pozostałości.

Nowa koncepcja obsługi i nowy interfejs użytkownika

Ulepszone oprogramowanie

Nowy interfejs użytkownika TransMix Ergonic® 3 firmy Putzmeister zapewnia doskonałą obsługę.

Zupełnie nowy sprzęt

Wszechstronne połączenie pokręteł, przycisków i opcjonalnego ekranu dotykowego zapewnia intuicyjną obsługę.

Ulepszony pilot zdalnego sterowania

Teraz z wyświetlaczem na pilocie zdalnego sterowania, zapewniającym jeszcze lepszą kontrolę nad urządzeniem TransMix!



Dane techniczne

Pompa	Przeptywomierz sprężonego powietrza
Silnik napędowy	Diesel, Kubota, 55,4 kW (Stage V)
Ciśnienie tłoczenia	Maks. 10 bar
Wydajność (teoretyczna)**	Do 6 m³/h
Zbiornik mieszający	260 l
Odległość tłoczenia**	Do 180 m daleko, do 90 m wysoko
Największy rozmiar ziarna	16 mm
Waga (pusty)	ok. 12,5 t (bez ciągnika)
Dodatek – objętość spoiwa	ok. 19 m³ / ok. 6 m³
Rozmiar koryta	25 m³
Obciążenie wodą	120 l (2 x 60 l)
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	11,4 m x 2,5 m x 3,7 m
Wysokość załadunku dla ilości dodatku	3,4 m

* Wydajność jest wartością teoretyczną i zależy od typu pompy.

** Dane są wartościami empirycznymi i zależą od materiału.

Nasz zespół serwisowy – tylko to, co najlepsze dla urządzeń TransMix

Nasze usługi TransMix są równie doskonałe jak nasze maszyny, jeśli chodzi o doradztwo, konserwację, naprawy i zakup części zamiennych.

W tym celu do Państwa dyspozycji są nasi profesjonalisci, którzy w razie potrzeby szybko przybędą na miejsce i pomogą w kwestiach technicznych.

TransMix infolinia serwisowa: +49 7127 599-699 · E-Mail: mm@putzmeister.com

Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal

P.O.Box 2152 · 72629 Aichtal

Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743

mm@putzmeister.com · www.putzmeister.com

