



Putzmeister

Sus ventajas

- Tecnología de motor innovadora – limpio y eficiente. Cumple todos los requisitos del estándar de emisiones aplicable «Stage V»
- Nueva unidad de mando central ergonómica con teclado intuitivo en el lado derecho de la máquina
- Consumo optimizado de combustible con Ergonic® Output Control (EOC)
- Tolva grande (280 l) con collar de goma y rejilla protectora
- Equipamiento de serie integral
- Unidad de bombas de émbolo extremadamente robusta
- Pies de apoyo para un soporte seguro
- Accesibilidad mejorada a los puntos de mantenimiento y reducción del trabajo por uso de componentes que no necesitan mantenimiento
- Fabricado en Alemania

P 720 – La multitalento para la proyección de hormigón o el solado en un diseño nuevo



Solado
autonivelante

- Solado de sulfato de calcio
- Solado de cemento



Hormigón
proyectado

- Hormigón proyectado



Hormigón fino

- Bombeo de hormigón fino
- Trabajos de lechada



La P 720 bombea a larga distancia y de forma fiable medios bombeables con hasta 16 mm de tamaño de grano. La potente bomba de émbolo es ideal para la proyección de hormigón proyectado y el solado.

Es una auténtica multitalento con hasta 80 bar de presión de bombeo y 21 m³/h de potencia de bombeo junto con unas dimensiones reducidas y un peso ligero.

Su distribuidor de Putzmeister competente le comentará más ventajas y responderá a todas las preguntas teniendo en cuenta sus necesidades particulares.



Gran tolva abatible con cuello de goma (280 l), rejilla protectora y protector contra salpicaduras (opcional): la protección perfecta contra salpicaduras de hormigón.



El motor diésel robusto y compacto cumple todos los requisitos del estándar de emisiones aplicable «Stage V» de la UE y Suiza.



Panel de control central con teclado intuitivo basado el principio de «siga la luz azul», manejo seguro y sencillo, protegido a la perfección con una robusta puerta de plexiglás.

Datos técnicos

P 720 – Deutz

P 720 – Hatz

Tolva del bombeo	250 l / 280 l (con collar de goma)	
Caudal de bombeo*	3 – 21 m³/h	3 – 21 m³/h
Presión de bombeo máx.	80 bar	80 bar
Distancia de bombeo**	hasta 300 m de ancho, hasta 100 m de alto, con hormigón proyectado/hormigón fino hasta 100 m de ancho y hasta 80 m de alto	
Accionamiento	Motor diésel Deutz de 3 cilindros, 44,5 kW (Stage V)	Motor diésel Hatz de 3 cilindros, 42 kW (Stage V)
Bomba de émbolo	De 2 cilindros hidráulica	
Carrera de émbolo	700 mm	700 mm
Cilindro de bombeo (Ø)	150 mm	150 mm
Cilindro de accionamiento (Ø)	80/45 mm	80/45 mm
Acoplamiento de tubuladura de presión	4,5"	
Máx. número de carreras	29 carreras/min.	29 carreras/min.
Peso	2050 kg (TD) / 1890 kg (SD)	1950 kg (TD) / 1790 kg (SD)
Longitud x anchura x altura	4800 mm x 1491 mm x 1916 mm (TD) 3056 mm x 1204 mm x 1734 mm (SD)	
Altura de carga	1324 mm (TD) / 1140 mm (SD)	1324 mm (TD) / 1140 mm (SD)
Grano máximo	16 mm	16 mm
Tipo de máquina	Bomba de remolque (TD), bomba estacionaria (SD)	
Bastidor	Bastidor preparado para circular por carretera (TD), bastidor montado sobre patines (SD)	

* El caudal es teórico y depende del tipo de bomba.

** Los datos están basados en la experiencia y dependen del material.

Opción Serie

Equipamiento

Accesorios de limpieza	<input checked="" type="checkbox"/>
Acoplamiento de camión	<input checked="" type="checkbox"/>
Ajuste del caudal de bombeo (eléctrico)	<input checked="" type="checkbox"/>
Argolla	<input checked="" type="checkbox"/>
Caja de herramientas con herramientas	<input checked="" type="checkbox"/>
Casco protector	<input checked="" type="checkbox"/>
Chapaleta de escape	<input checked="" type="checkbox"/>
Collar de goma	<input checked="" type="checkbox"/>
Contador de carreras	<input checked="" type="checkbox"/>
Ergonic® Output Control (EOC)	<input checked="" type="checkbox"/>
Instrucciones de funcionamiento y lista de repuestos	<input checked="" type="checkbox"/>
Lubricación central de grasa (con bomba manual+bloqueo de distribución)	<input checked="" type="checkbox"/>
Rejilla de protección	<input checked="" type="checkbox"/>
Vibrador	<input checked="" type="checkbox"/>
Acoplamiento de vehículo	<input type="checkbox"/>
Aviso de vacío de tolva	<input type="checkbox"/>
Bastidor 2,5 t	<input type="checkbox"/>
Bomba de agua de lavado	<input type="checkbox"/>
Cargador USB con sujeción para smartphone en el panel de control	<input type="checkbox"/>
Control remoto por cable	<input type="checkbox"/>
Control remoto por radio con ajuste de caudal de bombeo	<input type="checkbox"/>
Cubierta de pintura especial en RAL	<input type="checkbox"/>
Depósito de aire	<input type="checkbox"/>
Dosificación adicional	<input type="checkbox"/>
Etiquetado del cliente	<input type="checkbox"/>
Limpiador a presión	<input type="checkbox"/>
Lubricación central de grasa (eléctrica, automática)	<input type="checkbox"/>
Luces de trabajo	<input type="checkbox"/>
Protección contra salpicaduras: cubierta de tolva y protección contra salpicaduras	<input type="checkbox"/>
Soporte de luces 24 V	<input type="checkbox"/>

Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal / Alemania
P.O.Box 2152 · 72629 Aichtal / Alemania
Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743
mm@putzmeister.com · www.putzmeister.com

