


Autobetonpumpe


BSF 38-5.16 H

.17 i LS

Fördermenge bis 170 m³/h
Förderdruck bis 130 bar*



ergonic[®]
inside 3



Hinweis: Serienausführung. Maße und Gewichte je nach Fahrzeug, Pumpe und Ausstattung veränderbar.
Maße in mm, beispielhaft für MB 2640.
Abbildungen enthalten Sonderausstattungen.

Technische Daten

Verteilmast M 38-5		
Anzahl Arme		5
Reichhöhe	m	37,5
Reichweite	brutto	m 32,8
	netto	m 30,3
Reichtiefe max.	m	25,3
Ausfalhöhe	m	7,4
Länge Endschlauch	m	4
Faltungsart		RZ
Förderleitung		DN 125

Pumpe		BSF	.16 H	.17 i LS
Stangenseite	Fördermenge	m ³ /h	160	-
	Förderdruck	bar	85	-
	Hübe	1/min.	31	-
Bodenseite	Fördermenge	m ³ /h	108	170
	Förderdruck	bar	130	85
	Hübe	1/min.	21	27
	Förderzylinder	Ø mm	230	250
	Hub	mm	2100	2100

*) Förderleitung Verteilmast max. 85 bar.
Alle Daten max. theoretisch.

