



Putzmeister



Mischanlage MT 0.35

Einsatzbereite Mischtechnik

Mehr Förderleistung. Schnell einsatzbereit.

Putzmeister bietet Ihnen eine neue kompakte 21 m³/h Mischanlage – die MT 0.35. Diese Anlage wird vormontiert geliefert und kann direkt auf einem Betonfundament installiert werden. Sie erfordert kein zusätzliches Fundament oder Stützen, was Zeit und Ressourcen spart. Mit der Putzmeister MT 0.35 können Sie den Betrieb in 24 Stunden starten.

Das Anlagenmodul ist dafür ausgelegt, Beton direkt in eine Betonpumpe auszutragen. Ein effizienter Tellermischer mit langlebigen Verschleißteilen liefert ein konsistentes, homogenes Gemisch über eine längere Betriebszeit/ein längeres Betriebsvolumen. Die breiten Zuschlagsbehälter können leicht mit einem Baggerlader ohne zusätzliche Anpassungen beladen werden.

Diese Anlage, die für die Steigerung der Produktion und der Rentabilität konzipiert wurde, ist ideal für die Fertigbetonproduktion bei firmeneigenen Projekten mit Platzbeschränkungen.



Die wichtigsten Vorteile

Schnelle Errichtung und Inbetriebnahme

- Anlage wird vormontiert geliefert
- Kann direkt auf einem Betonfundament installiert werden
- Betonproduktion kann in 24 Stunden starten

Konzipiert für die Maximierung der Effizienz

- Tellermischer gewährleistet konsistente, homogene Mischung
- Vollständige Austragung des Betons in eine Betonpumpe, kein Rest
- Beladung der Zuschlagsbehälter direkt mit Baggerlader
- Keine Mischung der Zuschläge bei der Beladung

Hohe Genauigkeit, vollautomatisch

- Digitales Bandwägesystem sorgt für höhere Genauigkeit
- Betrieb durch ein vollautomatisches SCADA-System
- Anlage kann automatisch und manuell betrieben werden

Einfache Wartung und sichere Arbeitsumgebung

- Präventive Wartung und Verriegelungen in der Steuerung
- Wartungsplattformen mit leichtem Zugang zu Mischer, Wägesystemen und der restlichen Ausrüstung

Vielseitige Mischoptionen

Beschreibung		MT 0.35 Schrägbandförderer und Ladeschachtbehälter	
Allgemein	Anlagenleistung	m³/h	21*
	Platzbedarf (L x B) (ohne Silo)	m	10 x 4
	Anlagenhöhe (ohne Silo)	m	4,5
	Betonaustragshöhe	m	1,75
	Betriebsspannung / Frequenz	V/Hz	415 V / 50 Hz
Mischmodul	Mischer	Type	Tellermischer PM 0.35
	Eingangsleistung	kW	15
	Trockenfüllung	m³	0,525
	Verdichteter Beton	m³	0,35
Wägesystem	Zement	kg	220
	Wasser	kg	100
	Zusatzmittel	kg	3
Kompressor	Max. Druck	bar	9
	Drucktankvolumen	l	110
Zuschlagslagerung	Anzahl Ladeschächte	Qty	4
	Füllmenge gesamt	m³	12
	Dosierschieber je Ladeschacht	Qty	1
	Füllbreite je Ladeschacht	m	2,65
	Füllhöhe	m	3,2
Steuerung	Automatische Mischkontrolle	Typ	HMI / Software

*Anlagenleistung basierend auf einer Mischzeit von 30 s

Umfassende schlüsselfertige Lösungen

- Gleitgestell für mobile Anwendung (kein Fundament erforderlich)
- Zement-/ Flugasche-/ Silikastaubsilo und entsprechendes Zubehör
- Förderschnecke für Zement/ Flugasche/ Silikastaub
- Beschickungssystem für Silikastaub/Eis
- Bulkerentladung/ Doppeltes Beschickungssystem
- Zuschlagbeschickungsförderer
- Eisanlage/ Wasserkühler
- Brückenwaage

Betonlösungen von Putzmeister

#PMKnows

Putzmeister ist ein weltweit führender Lösungsanbieter im Bereich Pumpen, Mischen und Einbringen von Beton, Mörtel und industriellen Feststoffen. Seit über 60 Jahren werden die Betonlösungen von Putzmeister in den Bereichen Bau, Infrastruktur, Bergbau und Umwelt in den unterschiedlichsten Umgebungen und Anwendungsbedingungen eingesetzt. Worin auch immer die Konstruktionsherausforderung besteht, Putzmeister hat die Erfahrung und das Know-how, um Sie mit der richtigen Ausrüstung, Anwendungssupport und -assistenz, Service, Schulung und Ersatzteilen auszustatten.

Mischanlagenlösungen von Putzmeister

- Projektplanung
- Bei Bedarf Finanzierungsunterstützung
- Anlagenanpassung (soweit erforderlich)
- Errichtung und Inbetriebnahme der Anlage
- Schulung vor Ort
- Betriebsmanagement
- Rund-um-die-Uhr-Service
- Originalteile

Betonausrüstung von Putzmeister



FAHRMISCHER
6, 7, 8 und 10 m³



TELEBELT
Reichweite: 31,8 – 61 m
Reichhöhe: 16,78 – 34,70 m



FAHRBARE BETONPUMPE
40 – 70 m³/h



AUTOBETONPUMPE
Reichweite: 31,4 – 37,6 m
Reichhöhe: 35,6 – 41,6 m



STATIONÄRE BETONPUMPE
20 – 100 m³/h



STATIONÄRE VERTEILERMASTE
28, 32 und 35

Putzmeister Concrete Pumps GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal / Germany
P.O.Box 2152 · 72629 Aichtal / Germany
Tel. +49 (7127) 599-0 · Fax +49 (7127) 599-520
pmw@putzmeister.com · www.putzmeister.com

