



Putzmeister

Vos avantages

- Très pratique, toutes les commandes sont centralisées
- Nouveau châssis renforcé avec support pour aide au montage de la vis jaquette et boîte de rangement
- Peut-être démonté sans outil en plusieurs sous-ensembles facilement transportables. 4 œillets de levage pour grue, possibilité de levage par chariot et poignées pour la manœuvrabilité
- Chambre de gâchage conique pour flux de matériaux optimal
- Large trémie avec crève-sacs
- Pompe à eau assurant un débit constant
- Compresseur avec coupure de pression améliorant la sécurité
- Vis jaquette échangeable selon application

MP 25 – Efficacité maximum pour le traitement de mortier sec prémélangé



Chape autonivelante

- **Produit autonivelant**
- **Chape à base de sulfate de calcium**



Enduit / enduit fin

- **Enduit extérieur**
(chaux, ciment-chaux et enduit isolant)
- **Enduit intérieur**
(enduit à base de gypse ou plâtre-chaux)



La nouvelle MP 25 est l'un des gâcheurs-projeteurs les plus polyvalents du marché.

Elle met en oeuvre tous les plâtres à projeter, les mortiers secs prêts à l'emploi pompables, tels que sous-enduit, mortiers de réagrèage, chape autonivelante, mortiers isolant, etc. – intérieurs et extérieurs.

Comme tout gâcheur-projeteur Putzmeister, la MP 25 peut être démontée rapidement en plusieurs éléments, quelques manipulations suffisent. Ensuite vous pouvez facilement charger les éléments dans un break ou, sur le chantier, les porter aux étages supérieurs. Vous branchez les tuyaux et le travail peut commencer.

Votre revendeur Putzmeister met sa compétence à votre disposition pour vous apporter des conseils techniques et répondre à vos questions relatives aux applications.



Les deux mains peuvent-être utilisées pour monter la vis jaquette grâce au support intégré dans le châssis.



Très pratique et ergonomique, avec toutes les commandes et manomètres centralisés.



Transport facile et en toute sécurité grâce aux œillets pour grue, aux supports pour chariot élévateur et aux poignées pliables.



La MP 25 est plus robuste grâce à son châssis renforcé. Boîte de rangement intégrée dans le châssis.

Caractéristiques techniques

	MP 25	MP 25 Non-EU
Cuve-malaxeur	115 l	115 l
Débit de pompage (théor.)*	25 l/min	40 l/min
Pression de pompage	40 bar	20 bar
Portée/hauteur de pompage**	40 m horizontal, 15 m vertical	30 m horizontal, 15 m vertical
Compresseur d'air	0,9 kW / 250 l/min	0,9 kW / 250 l/min
Pompe à vis	D6-3	D5 courte
Moteur	400 V / 50 Hz 5,5 kW à 385 tr/min	400 V / 50 Hz 5,5 kW à 385 tr/min
Entraînement de tambour	1,1 kW à 24 tr/min	1,1 kW à 24 tr/min
Pompe à eau	0,37 kW à 3,6 m³/h	0,78 kW à 3,4 m³/m
Poids	273 kg	273 kg
Longueur x largeur x hauteur	1344 x 728 x 1484 mm	1344 x 728 x 1484 mm
Hauteur de chargement	984 mm	984 mm
Raccord de sortie	M35 / V 25-40	M35 / V 25-40
Granulométrie max.	4 mm	4 mm
Caractéristique spéciale	Tuyau Ø 25 mm pour matériaux de grande qualité	Tuyau Ø 35 mm pour matériaux de basse qualité

* Le débit est théorique et dépend de la pression de la pompe.

** Les rendements indiqués sont des valeurs empiriques et dépendent du matériau mis en œuvre.

Équipement

	MP 25	MP 25 Non-EU
Notice et catalogues pièces détachés	■	■
Support pour montage vis jaquette	■	■
Compresseur	■	■
Oeillets de grue et poignées de transport	■	■
Tuyau d'air 16 m	■	■
Tuyau mortier DN 25 15 m	■	
Tuyau mortier DN 35 13,3 m		■
Outil de nettoyage	■	■
Tuyau d'aspiration avec filtre		■
Pistolet pulvérisateur DN 25	■	
Pistolet pulvérisateur DN 35		■
Support pour chariot élévateur	■	■
Pompe à eau, auto-aspirante	■	■
Accessoires DN 25	■	
Accessoires DN 35		■
Fixation d'enduit isolant	□	□
Capot d'injection d'air	□	□
Télécommande à câble + rallonge	□	□
Boîte à outils	■	□

□ Option ■ Série

Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal

Postfach 2152 · 72629 Aichtal

Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743

mm@putzmeister.com · www.putzmeister.com

