



Putzmeister

Uw voordelen

- Alles in één oogopslag – gemakkelijke bediening vanaf één kant
- Nieuw versterkt frame met indraaihulp voor wormpomp en gereedschapskist
- Kan zonder gereedschap in draagbare modules worden gedemonteerd, nu ook met vorkheftruckschoen, hijssoogjes en handgrepen voor eenvoudig en veilig transport
- Conische mengbuis voor optimale materiaal doorvoer
- Grote trechter met kam voor het openen van zakken
- Ingebouwde waterpomp voor een gelijkmatige watertoevoer
- Compressor met drukafschakeling – veilig werken
- Verwisselbare onderdelen naargelang de toepassing

MP 25 – Maximale efficiëntie voor de verwerking van voorgemengde droge mortels



Vloeibaar estrik

- **Vloeiplamuur**
- **Calciumsulfaat-estrik**



- **Pleisters voor buiten**
(kalk-, kalkcement- en isolatiepleisters)
- **Pleisters voor binnen**
(kalkpleister)



Putzmeister-mengpompen gelden als de veelzijdigste machines op de markt. Dat geldt ook voor de nieuwe MP 25.

Deze verwerkt alle verpompbare kant en klare mortels zoals basispleister, lijm mortels, wapeningsmortels, brandwerende mortels en structuurpleisters enz. – binnen en buiten.

Zoals elke Putzmeister-mengpomp kan u de MP 25 met weinig handelingen volledig uit elkaar halen. De modules kan u dan probleemloos in een stationwagen vervoeren of op de bouwplaats naar boven dragen. Daar aangekomen sluit u de slangen aan en u kunt beginnen.

Uw Putzmeister dealer voorziet u graag van meer informatie naargelang uw vereisten.

Sierpleister/
fijne sierpleister



Eenvoudig indraaien van de rotor door de indraaihulp. Beide handen kunnen voor het indraaien worden gebruikt.



Gemakkelijke bediening – alle bedieningselementen en beeldschermen langs één kant. Alles direct in zicht.



Hoge transportveiligheid door vorkheftruckschoenen, kraanogjes en inklapbare grijpers.



Versterkt frame maakt de MP 25 nog robuster en duurzamer. Het toebehoren bevindt zich in de nieuwe gereedschapskist ruimte.

Technische data

	MP 25	MP 25 Non-EU
Trechterinhoud	115 l	115 l
Opbrengst (theor.)*	25 l/min	40 l/min
Pompdruk	40 bar	20 bar
Pompafstand**	tot 40 m breed, tot 15 m hoog	tot 30 m breed, tot 15 m hoog
Compressor	0,9 kW / 250 l/min	0,9 kW / 250 l/min
Wormpomp	D6-3	D5 kort
Aandrijfmotor	5,5 kW bij 385 tpm, 400 V / 50 Hz	5,5 kW bij 385 tpm, 400 V / 50 Hz
Aandrijving reservoir	1,1 kW bij 24 omw/min	1,1 kW bij 24 omw/min
Waterpomp	0,37 kW bij 3,6 m³/h	0,78 kW bij 3,4 m³/h
Gewicht	273 kg	273 kg
Lengte x breedte x hoogte	1344 x 728 x 1484 mm	1344 x 728 x 1484 mm
Vulhoogte	984 mm	984 mm
Aansluiting	M35 / V 25–40	M35 / V 25–40
Max. korrel	4 mm	4 mm
Bijzonderheid	Slang NW 25 voor hoogwaardige materialen	Slang NW 35 voor materialen van mindere kwaliteit

* Het theoretisch debiet hangt af van de pomp druk.

** Deze data zijn gebaseerd op ervaring en hangen af van het gebruikte materiaal.

Uitrusting

	MP 25	MP 25 Non-EU
Bedieningshandleiding en onderdelenlijst	■	■
Insteekhulp voor wormpomp	■	■
Compressor	■	■
Kraanogjes en grijpers	■	■
Luchtslang 16 m	■	■
Mortelslang DN 25 15 m	■	
Mortelslang DN 35 13,3 m		■
Reinigingsaccessoires	■	■
Zuigslang met filter		■
Spuitapparaat DN 25	■	
Spuitapparaat DN 35		■
Vorkheftruckschoenen	■	■
Waterpomp zelfaanzuigend	■	■
Accessoire DN 25	■	
Accessoire DN 35		■
Opzet voor isolatiepleister	□	□
Inblaaskap	□	□
Kabelafstandsbediening + verlenging	□	□
Gereedschapskist	■	□

□ Optioneel ■ Standaard

Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal / Duitsland
 P.O.Box 2152 · 72629 Aichtal / Duitsland
 Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743
 mm@putzmeister.com · www.putzmeister.com

