



**Putzmeister**

## Ваши преимущества

- Не требуется частое техническое и сервисное обслуживание – кожух обеспечивает эффективную защиту оборудования
- Эргономичное расположение элементов контроля и управления с одной стороны
- Бункер большого объема (280 л) Резиновый раструб и защитная решетка
- Исключительно надёжный поршневой насос
- Пригодная для движения по дорогам общего пользования ходовая часть с автоматической регулировкой тормозов
- Опорные основания для хорошей устойчивости
- Сделано в Германии

## P 715 – Надёжность, высокая производительность и мобильность для решения самых разных задач



Наливной самовыравнивающийся пол

- Смесь для наливного самовыравнивающегося пола с сульфатом кальция
- Цементная смесь для наливного самовыравнивающегося пола



Шприцбетон

- Шприцбетон



Мелкозернистый бетон

- Подача мелкозернистого бетона
- Работы по запрессовке



Машина P 715 предназначена для подачи на большие расстояния пригодных для перекачивания насосом сред с размером фракции до 16 мм. Этот мощный поршневой насос идеально подходит для транспортировки шприцбетона и смесей для наливных самовыравнивающих полов.

Его давление подачи составляет до 68 бар, а производительность 18 м<sup>3</sup>/ч при небольших габаритах и малой массе.

Ваш компетентный дилер Putzmeister охотно проинформирует вас о других преимуществах и ответит на все вопросы, касающиеся ваших индивидуальных требований.



Насосы для мелкозернистого бетона, такие как P 715, относятся к оборудованию, характеризующемуся высокой степенью универсальности. Их можно использовать для перекачивания шприцбетона или мелкозернистого бетона с размером фракции до 16 мм.



Два варианта привода: с надёжным 3-цилиндровым дизельным двигателем с масляным охлаждением фирмы Deutz (соответствует нормам токсичности OГ Stage 3A) или с экологичным электродвигателем с низким уровнем шума (30 кВт)



Хорошо читаемые аналоговые приборы и надёжные переключатели защищены от грязи и повреждений прочной крышкой.

## Технические характеристики

### P 715 TD / SD

### P 715 TE / SE

Ёмкость подающего бункера	250 л или 280 л (съёмный резиновый раструб)	
Объём подачи теор.*	4–17,4 м³/ч	4–18,2 м³/ч
Давление подачи	68 бар	68 бар
Расстояние подачи**	до 300 м, высота подачи до 100 м, при подаче шприцбетона/ мелкозернистого бетона расстояние подачи до 100 м и высота до 80 м	
Поршневой насос	2-цилиндровый гидравлический	
Диаметр цилиндров	150 мм	150 мм
Привод	3-цилиндровый дизельный двигатель фирмы Deutz D L03 2011, 34,5 кВт	30 кВт Электродвигатель, 400 В / 50 Гц
Диаметр приводных цилиндров	80/45 мм	80/45 мм
Ход поршня	700 мм	700 мм
Ходов/мин	27	27
Масса	1850 кг (TD) / 1700 кг (SD)	1800 кг (TE) / 1650 кг (SE)
Длина × ширина × высота	4600 × 1520 × 1750 мм (TD) 2950 × 1400 × 1550 мм (SD)	4600 × 1520 × 1650 мм (TE) 2950 × 1400 × 1400 мм (SE)
Высота загрузки	1180 мм (TD) / 973 мм (SD)	1180 мм (TE) / 973 мм (SE)
Макс. фракция	16 мм	16 мм
Тип машины	прицепной бетононасос (TD и TE), стационарный насос (SD и SE)	
Ходовая часть	Т-образная ходовая часть 1900 кг (TD и TE), полозья с захватом для автопогрузчика (SD и SE)	

\* Указанный объём подачи является ориентировочным и зависит от типа насоса.

\*\* Данные являются ориентировочными и зависят от материала.

Опция  Серия

## Оснащение

Руководство по эксплуатации и каталог запасных частей	<input checked="" type="checkbox"/>
Автоматическая регулировка тормозов	<input checked="" type="checkbox"/>
Резиновый раструб	<input checked="" type="checkbox"/>
Предохранитель для грузового автомобиля	<input checked="" type="checkbox"/>
Принадлежности для чистки	<input checked="" type="checkbox"/>
Вибратор	<input checked="" type="checkbox"/>
Продольно-свертная муфта с уплотнением 4,5"	<input checked="" type="checkbox"/>
Защитная решетка	<input checked="" type="checkbox"/>
Защитная каска	<input checked="" type="checkbox"/>
Ящик с инструментами	<input checked="" type="checkbox"/>
Ходовая часть 2,5 т	<input type="checkbox"/>
Рабочий прожектор	<input type="checkbox"/>
Выпускная заслонка	<input type="checkbox"/>
Централизованная система смазки	<input type="checkbox"/>
Дистанционное радиоуправление	<input type="checkbox"/>
Очиститель высокого давления	<input type="checkbox"/>
Счетчик циклов	<input type="checkbox"/>
Кабельное дистанционное управление	<input type="checkbox"/>
Проушина для крюка крана	<input type="checkbox"/>
Маркировка заказчика	<input type="checkbox"/>
Держатель фонарей 24 В	<input type="checkbox"/>
Сажевый фильтр	<input type="checkbox"/>
Специальное лакокрасочное покрытие кожуха в цвет RAL	<input type="checkbox"/>
Промывочный водяной насос	<input type="checkbox"/>
Бункер Сообщение об опорожнении	<input type="checkbox"/>
Ресивер (наливной самовыравнивающийся пол)	<input type="checkbox"/>
Дозатор активных добавок	<input type="checkbox"/>

## Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal / Germany  
P.O.Box 2152 · 72629 Aichtal / Germany  
Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743  
mm@pmw.de · www.pmmortar.de

