

## Ваши преимущества

- Не требуется частое техническое и сервисное обслуживание – кожух обеспечивает эффективную защиту оборудования
- Эргономичное расположение элементов контроля и управления с одной стороны
- Бункер большого объема (280 л)  
Резиновый раструб и защитная решетка
- Исключительно надёжный поршневой насос
- Самый легкий из тонких бетононасосов весом менее 1900 кг
- Пригодная для движения по дорогам общего пользования ходовая часть с автоматической регулировкой тормозов
- Опорные основания для хорошей устойчивости
- Сделано в Германии

## Р 715 – Надёжность, высокая производительность и мобильность для решения самых разных задач



- Смесь для наливного самовыравнивающегося пола с сульфатом кальция
- Цементная смесь для наливного самовыравнивающегося пола



- Шприцбетон



- Подача мелкозернистого бетона
- Работы по запрессовке



Машина Р 715 предназначена для подачи на большие расстояния пригодных для перекачивания насосом сред с размером фракции до 16 мм. Этот мощный поршневой насос идеально подходит для транспортировки шприцбетона и смесей для наливных самовыравнивающихся полов.

Его давление подачи составляет до 68 бар, а производительность 18 м³/ч при небольших габаритах и малой массе.

Ваш компетентный дилер Putzmeister охотно проинформирует вас о других преимуществах и ответит на все вопросы, касающиеся ваших индивидуальных требований.

Эксплуатация машины допускается только за пределами ЕС!

Наливной  
самовыравнивающийся  
пол

Шприцбетон

Мелкозернистый бетон



Насосы для мелкозернистого бетона, такие как P 715, относятся к оборудованию, характеризующемуся высокой степенью универсальности. Их можно использовать для перекачивания шприцбетона или мелкозернистого бетона с размером фракции до 16 мм.



3-цилиндровым дизельным двигателем с масляным охлаждением фирмы Deutz (соответствует нормам токсичности ОГ Stage 3A)



Хорошо читаемые аналоговые приборы и надёжные переключатели защищены от грязи и повреждений прочной крышкой.

## Технические характеристики

### P 715 TD / SD

|                             |                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ёмкость подающего бункера   | 250 л или 280 л (съёмный резиновый раструб)                                                                                  |
| Объём подачи теор.*         | 4–17,4 м³/ч                                                                                                                  |
| Давление подачи             | 68 бар                                                                                                                       |
| Расстояние подачи**         | до 300 м, высота подачи до 100 м, при подаче шприцбетона/ мелкозернистого бетона расстояние подачи до 100 м и высота до 80 м |
| Поршневой насос             | 2-цилиндровый гидравлический                                                                                                 |
| Диаметр цилиндров           | 150 мм                                                                                                                       |
| Привод                      | 3-цилиндровый дизельный двигатель фирмы Deutz D L03 2011, 34,5 кВт                                                           |
| Диаметр приводных цилиндров | 80/45 мм                                                                                                                     |
| Ход поршня                  | 700 мм                                                                                                                       |
| Ходов/мин                   | 27                                                                                                                           |
| Масса                       | 1850 кг (TD) / 1700 кг (SD)                                                                                                  |
| Длина × ширина × высота     | 4600 × 1520 × 1750 мм (TD)<br>2950 × 1400 × 1550 мм (SD)                                                                     |
| Высота загрузки             | 1180 мм (TD) / 973 мм (SD)                                                                                                   |
| Макс. фракция               | 16 мм                                                                                                                        |
| Тип машины                  | прицепной бетононасос (TD), стационарный насос (SD)                                                                          |
| Ходовая часть               | Т-образная ходовая часть 1900 кг (TD), полозья с захватом для автопогрузчика (SD)                                            |

\* Указанный объём подачи является ориентировочным и зависит от типа насоса.

\*\* Данные являются ориентировочными и зависят от материала.

□ Опция ■ Серия

## Оснащение

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| Руководство по эксплуатации и каталог запасных частей | ■ |
| Автоматическая регулировка тормозов                   | ■ |
| Резиновый раструб                                     | ■ |
| Предохранитель для грузового автомобиля               | ■ |
| Принадлежности для чистки                             | ■ |
| Вибратор                                              | ■ |
| Продольно-свертная муфта с уплотнением 4,5"           | ■ |
| Защитная решетка                                      | ■ |
| Защитная каска                                        | ■ |
| Ящик с инструментами                                  | ■ |
| Ходовая часть 2,5 т                                   | □ |
| Рабочий прожектор                                     | □ |
| Выпускная заслонка                                    | □ |
| Централизованная система смазки                       | □ |
| Дистанционное радиоуправление                         | □ |
| Очиститель высокого давления                          | □ |
| Счетчик циклов                                        | □ |
| Кабельное дистанционное управление                    | □ |
| Проушина для крюка крана                              | □ |
| Маркировка заказчика                                  | □ |
| Держатель фонарей 24 В                                | □ |
| Сажевый фильтр                                        | □ |
| Специальное лакокрасочное покрытие кожуха в цвет RAL  | □ |
| Промывочный водяной насос                             | □ |
| Бункер Сообщение об опорожнении                       | □ |
| Ресивер (наливной самовыравнивающийся пол)            | □ |
| Дозатор активных добавок                              | □ |

## Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal / Germany

P.O.Box 2152 · 72629 Aichtal / Germany

Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743

mm@pmw.de · www.pmmortar.de



**Putzmeister**