



Putzmeister

Prednosti za Vas

- Jednostavno održavanje i servis-sve je dobro zaštićeno ispod poklopca
- Kontrolni i elementi za rukovanje ergonomski smješteni na jednu stranu
- Veliki lijevak (280 l) s gumenom zaštitom i zaštitnom rešetkom
- Ekstremno snažna jedinica klipne pumpe
- s 1900 kg najlakša među svim pumpama za fini beton
- Mogućnost cestovne vožnje
- Potporne noge za sigurnost
- Made in Germany

P 715 – Pouzdana, snažna i mobilna pumpa za razne vrste primjene



Tekući estrih

- **Kalcij sulfat estrih**
- **Cementni tekući estrih**



Torkret beton

- **Torkret beton**



Fini beton

- **Transport finog betona**
- **Radovi injektiranja**



Pumpa P 715 transportira za to predviđene materijale, granulacije do 16 mm na velike udaljenosti. Snažna klipna pumpa idealna je za mlazni beton i radove s tekućim estrihom.

To je prava Power pumpa s prijenosnim tlakom do 68 bara i kapacitetom transporta od 18 m³/h, dok je istovremeno malenih dimenzija i niske težine.

Vaš Putzmeister dobavljač će Vam istaknuti sve prednosti i odgovoriti na sva pitanja u vezi Vaših individualnih zahtjeva.



Pumpe za fini beton kao što je P 715 ubrajaju se u svestrane sustave. Mogu se koristiti za mlazni beton ili za transport finog betona granulacije do 16 mm.



Dvije varijante pogona: s pouzdanim 3 cilindra Deutz dizel motorom s uljnim hlađenjem (odgovara kategoriji ispušnih plinova 3A) ili tihim elektro motorom (30 kW) prikladnim za okoliš.



Pregledni analogni instrumenti i čvrsti prekidači zaštićeni su od prljavštine i oštećenja stabilnim poklopcem.

Tehnički podaci

P 715 TD / SD

P 715 TE / SE

Transportni lijevak	250 l odn. 280 l (s gumenom zaštitom)	
Količina prijenosa (teor.)*	4–17,4 m ³ /h	4–18,2 m ³ /h
Prijenosni tlak	68 bar	68 bar
Daljina prijenosa**	do 300 m daljina, do 100 m visina, torkret/fini beton do 100 m daljina i do 80 m visina	
Klipna pumpa	2-cilindra hidraulična	
Promjer cilindra	150 mm	150 mm
Pogon	3-cilindra Deutz-dizel motor, 34,5 kW	30 kW elektro motor, 400 V, 50 Hz
Promjer pogonskog cilindra	80/45 mm	80/45 mm
Zamah klipa	700 mm	700 mm
Zamaha/min.	27	27
Težina	1850 kg (TD) / 1700 kg (SD)	1800 kg (TE) / 1650 kg (SE)
Duljina x širina x visina	4600 × 1520 × 1750 mm (TD) 2950 × 1400 × 1550 mm (SD)	4600 × 1520 × 1650 mm (TE) 2950 × 1400 × 1400 mm (SE)
Visina punjenja	1180 mm (TD) / 973 mm (SD)	1180 mm (TE) / 973 mm (SE)
Najveća granulacija	16 mm	16 mm
Tip stroja	Prijenosna pumpa (TD i TE), stacionarna pumpa (SD i SE)	
Vozno postolje	T-vozno postolje 1900 kg (TD i TE), okvir (SD i SE)	

* Količina prijenosa je teoretska vrijednost i ovisi o vrsti pumpe.

** Podaci i iskustvene vrijednosti ovise o vrsti materijala.

Oprema

Uputstva za uporabu i lista zamjenskih dijelova	■
Gumena zaštita	■
Osiguranje- teretno vozilo	■
Pribor za čišćenje	■
Vibrator	■
Kuplung s brtvom 4,5"	■
Zaštitna rešetka	■
Zaštitna kaciga	■
Kutija za alat s alatom	■
2,5 t vozno postolje	□
Radna svjetla	□
Poklopac za auspuh	□
Centralno podmazivanje	□
Bežično daljinsko upravljanje	□
Visokotlačni čistač	□
Brojač zamaha	□
Daljinsko upravljanje kabel	□
Alka za dizalicu	□
Natpis kupca	□
Nosači za svjetiljke 24 V	□
Filter za štetne tvari	□
Posebno lakiranje poklopca RAL- boja	□
Pumpa za ispiranje	□
Pokazivač praznog lijevka	□
Zračna posuda (tekući estrih)	□
Dozer za dodatne tvari	□

□ Opcionalno ■ Serijski

Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal/Njemačka
P.O.Box 2152 · 72629 Aichtal/Njemačka
Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743
mm@putzmeister.com · www.putzmeister.com

