



Putzmeister

Sus ventajas

- Facilidad de mantenimiento y comodidad de servicio: todo perfectamente protegido bajo una cubierta
- Todos los elementos de mando y control en un lado para mejor ergonomía
- Tolva grande (280 l) con borde de caucho y rejilla protectora
- La más ligera de las bombas de hormigón fino con menos de 1900 kg
- Bomba de émbolo extraordinariamente robusta
- Bastidor preparado para circular por carretera, con reajuste de frenos automático
- Pies de apoyo para un apoyo seguro
- Made in Germany

P 715 – Fiable, potente, móvil y para todo tipo de usos



Solado fluido

- Solado fluido de sulfato de calcio
- Solado fluido de cemento



Hormigón proyectado

- Hormigón proyectado



Hormigón fino

- Bombeo de hormigón fino
- Trabajos de inyección



La P 715 transporta de forma segura materiales bombeables de hasta 16 mm sobre grandes distancias. La potente bomba de émbolo es idónea para trabajos de proyección de hormigón y solado fluido.

Una auténtica bomba de alto rendimiento, capaz de alcanzar 68 bar de presión de transporte y 18 m³/h de capacidad de transporte a pesar de sus dimensiones reducidas y su ligereza.

Su distribuidor competente de Putzmeister estará encantado de asesorarle sobre los detalles técnicos y las preguntas sobre la aplicación.

Operación de la máquina con motor diésel autorizada solo fuera de la UE.



Las bombas de hormigón fino como la P 715 se caracterizan por ser unos de los sistemas más polivalentes. Pueden utilizarse para hormigón proyectado o para bombear hormigón fino de hasta 16 mm.



El fiable motor diésel Deutz tricilíndrico refrigerado por aceite (cumple la normativa de emisiones fase 3A).



Los instrumentos analógicos, perfectamente legibles, y los robustos interruptores están protegidos por una tapa resistente contra el polvo y daños.

Datos técnicos

P 715 TD / SD

Capacidad tolva	250 l resp. 280 l (con cuello abatible de goma)
Rendimiento teórico*	4–17,4 m³/h
Presión de transporte	68 bar
Distancia de transporte**	hasta 300 m en horizontal y 100 m de altura; para hormigón proyectado/fino, hasta 100 m en horizontal y 80 m de altura
Bomba de émbolo	bicilíndrica, accionamiento hidráulico
Diámetro cilindro	150 mm
Motor	tricilíndrico Deutz Diesel D L03 2011, 34,5 kW
Diámetro cilindro de accionamiento	80/45 mm
Carrera émbolo	700 mm
Carreras/min.	27
Peso	1850 kg (TD) / 1700 kg (SD)
Longitud x anchura x altura	4600 x 1520 x 1750 mm (TD) 2950 x 1400 x 1550 mm (SD)
Altura de llenado	1180 mm (TD) / 973 mm (SD)
Arido máximo	16 mm
Modelo de máquina	Bomba de hormigón estacionaria (TD), bomba estacionaria (SD)
Chasis	Bastidor T 1900 kg (TD), bastidor montado sobre patines (SD)

* El caudal es teórico y depende del tipo de bomba.

** Los datos están basados en la experiencia y dependen del material.

Equipamiento

Accesorios de limpieza	<input checked="" type="checkbox"/>
Acoplamiento de unión con junta 4,5"	<input checked="" type="checkbox"/>
Caja de herramientas con herramientas	<input checked="" type="checkbox"/>
Casco protector	<input checked="" type="checkbox"/>
Collar adaptable de goma	<input checked="" type="checkbox"/>
Fusibles de automoción	<input checked="" type="checkbox"/>
Instrucciones de servicio y lista de recambios	<input checked="" type="checkbox"/>
Reajuste de frenos automático	<input checked="" type="checkbox"/>
Rejilla protectora	<input checked="" type="checkbox"/>
Vibrador	<input checked="" type="checkbox"/>
2,5 t chasis	<input type="checkbox"/>
Argolla de elevación	<input type="checkbox"/>
Aviso de cero de la tolva	<input type="checkbox"/>
Bomba de agua de limpieza	<input type="checkbox"/>
Cable del telemando	<input type="checkbox"/>
Calderón aire (soldado fluido)	<input type="checkbox"/>
Colgajo de escape	<input type="checkbox"/>
Contador de carreras	<input type="checkbox"/>
Dosificación de aditivos	<input type="checkbox"/>
Engrase central	<input type="checkbox"/>
Filtro de partículas	<input type="checkbox"/>
Limpiador de alta presión	<input type="checkbox"/>
Luz de trabajo	<input type="checkbox"/>
Pintura especial para la cubierta en color RAL	<input type="checkbox"/>
Radio del telemando	<input type="checkbox"/>
Rótulo del cliente	<input type="checkbox"/>
Soporte de la luz 24 V	<input type="checkbox"/>

Opción Serie

Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal / Alemania
P.O.Box 2152 · 72629 Aichtal / Alemania
Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743
mm@pmw.de · www.pmmortar.de

