

Prednosti za Vas

- Jednostavno održavanje i servis
- Kontrolni i elementi za rukovanje ergonomski su smješteni na jednu stranu
- Veliki lijevak (360 l) s gumenom zaštitom i zaštitnom rešetkom
- Ekstremno snažna jedinica klipne pumpe
- Mogućnost cestovne vožnje
- Potporne noge za sigurnost
- Za fini beton do granulacije 32 mm
- Made in Germany

P 718 – Kompaktna pumpa, minimalno se troši



Klipna pumpa P 718 idealna je za transport finog betona granulacije do 32 mm i radove s mlaznim betonom.

To je naš najjači stroj ove vrste s fascinantnim podacima o učinkovitosti, a istovremeno male težine i promišljenog i praktičnog dizajna.

Vaš Putzmeister dobavljač će Vam istaknuti sve prednosti i odgovoriti na sva pitanja u vezi Vaših individualnih zahtjeva.

Torkret beton

■ Torkret beton



Fini beton

■ Fini beton granulacije do 32 mm



Rad stroja s dizelskim motorom dozvoljen je samo izvan EU!



Pumpe za fini beton kao što je P 718 ubrajaju se u svestrane sustave. Mogu se koristiti za mlazni beton ili za transport finog betona granulacije do 32 mm.



Urednost i dobar pristup prostoru motora omogućuju brzo i praktično održavanje i servis.



Pumpom P 718 rukuje se u potpunosti samo s jedne strane, npr. kontinuirana regulacija količine prijenosa ili broja okretaja motora.

Tehnički podaci

P 718 TD / SD

Transportni lijevak	300 l / 360 l (gumena ogrlica)
Količina prijenosa (teor.)*	4–17,4 m³/h
Prijenosni tlak	68 bar
Daljina prijenosa**	do 300 m daljina, do 100 m visina, fini beton do 100 m daljina i do 80 m visina
Klipna pumpa	2-cilindra hidraulična
Promjer cilindra	150 mm
Pogon	3-cilindra Deutz-dizel motor, 34,5 kW
Promjer pogonskog cilindra	80/45 mm
Zamah klipa	700 mm
Zamaha/min.	27
Težina	2320 kg (TD) / 2000 kg (SD)
Duljina x širina x visina	4644 × 1560 × 1790 mm (TD) 3025 × 1460 × 1600 mm (SD)
Visina punjenja	1180 mm (TD) / 1120 mm (SD)
Najveća granulacija	32 mm
Tip stroja	Prijenosna pumpa (TD), stacionarna pumpa (SD)
Vozno postolje	T-vozno postolje (TD), okvir (SD)

* Količina prijenosa je teoretska vrijednost i ovisi o vrsti pumpe.

** Podaci i iskustvene vrijednosti ovise o vrsti materijala.

Oprema

Uputstva za uporabu i lista zamjenskih dijelova	■
Gumena zaštita	■
Osiguranje- teretno vozilo	■
Pribor za čišćenje	■
Vibrator	■
Kuplung s brtvom 4,5"	■
Zaštitna rešetka	■
Zaštitna kaciga	■
Kutija za alat s alatom	■
2,5 t vozno postolje	□
Radna svjetla	□
Poklopac za auspuh	□
Centralno podmazivanje	□
Bežično daljinsko upravljanje	□
Visokotlačni čistač	□
Brojač zamaha	□
Daljinsko upravljanje kabel	□
Alka za dizalicu	□
Natpis kupca	□
Nosači za svjetiljke 24 V	□
Filter za štetne tvari	□
Posebno lakiranje poklopca RAL- boja	□
Pumpa za ispiranje	□
Pokazivač praznog lijevka	□
Zračna posuda (tekući estrih)	□
Dozer za dodatne tvari	□

□ Opcionalno ■ Serijski

Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal/Njemačka
P.O.Box 2152 · 72629 Aichtal/Njemačka
Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743
mm@putzmeister.com · www.putzmeister.com



Putzmeister