



Putzmeister

Ihre Vorteile

- Wartungs und servicefreundlich – alles gut geschützt unter der Haube
- Bedien- und Kontrollelemente ergonomisch auf einer Seite
- Großer Trichter (280 l) mit Gummikragen und Schutzgrill
- Extrem robuste Kolbenpumpeneinheit
- Straßentaugliches Fahrwerk
- Stützfüße für sicheren Stand
- Feinbeton bis zu 32 mm Korngröße
- Made in Germany

P 718 – Verschleißarmes, kompaktes Kraftpaket



Die Kolbenpumpe P 718 ist ideal geeignet für die Förderung von Feinbeton bis zu 32 mm Korngröße und für Spritzbetoneinsätze.

Sie ist unsere bisher stärkste Maschine dieser Art mit beeindruckenden Leistungsdaten, gleichzeitig niedrigem Gewicht und einem durchdachten und bedienerfreundlichen Design.

Ihr kompetenter Putzmeister-Händler nennt Ihnen gerne weitere Vorzüge und beantwortet Ihnen alle Fragen bezüglich Ihrer individuellen Anforderungen.

Spritzbeton

- **Spritzbeton**



Feinbeton

- **Feinbeton bis 32 mm Korngröße**





Feinbetonpumpen, wie die P 718, zählen zu den vielseitigsten Systemen. Sie können sie für Spritzbeton einsetzen oder für das Pumpen von Feinbeton bis 32 mm.



Im aufgeräumten und gut zugänglichen Motorraum erreichen Sie schnell und bequem alle Bereiche für Wartung und Service.



Die P 718 bedienen Sie komplett von einer Seite aus, z.B. die stufenlose Einstellung der Fördermenge oder der Motordrehzahl

Technische Daten

P 718 TD / SD

P 718 TE / SE

Fördertrichter	360 l (mit Gummikragen)	
Fördermenge theor.*	4–17,4 m³/h	4–17,4 m³/h
Förderdruck	68 bar	68 bar
Förderentfernung**	bis 300 m weit, bis 100 m hoch, Feinbeton bis 100 m weit und bis 80 m hoch	
Kolbenpumpe	2-Zylinder hydraulisch	
Durchmesser Zylinder	150 mm	150 mm
Antrieb	3-Zylinder Deutz-Dieselmotor, 34,5 kW	30 kW Elektromotor, 400 V, 50 Hz
Durchmesser Antriebs-Zylinder	80/45 mm	80/45 mm
Kolbenhub	700 mm	700 mm
Hübe/min.	27	27
Gewicht	2320 kg (TD) / 2000 kg (SD)	2260 kg (TE) / 1940 kg (SE)
Länge x Breite x Höhe	4644 x 1560 x 1790 mm (TD) 3025 x 1460 x 1600 mm (SD)	4644 x 1560 x 1750 mm (TE) 3025 x 1460 x 1450 mm (SE)
Befüllhöhe	1180 mm (TD) / 1120 mm (SD)	1180 mm (TE) / 1120 mm (SE)
Größtkorn	32 mm	32 mm
Maschinentyp	Anhängerpumpe (TD und TE), Stationärpumpe (SD und SE)	
Fahrwerk	T-Fahrwerk (TD und TE), Kufenrahmen (SD und SE)	

* Die Fördermenge ist theoretisch und abhängig vom Pumpentyp.

** Angaben sind Erfahrungswerte und materialabhängig.

Ausstattung

Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste	■
Gummikragen	■
Kfz-Sicherung	■
Reinigungszubehör	■
Rüttler	■
Schalenkupplung mit Dichtung 4,5"	■
Schutzgrill	■
Schutzhelm	■
Werkzeugkasten mit Werkzeug	■
2,5 t Fahrwerk	□
Arbeitsscheinwerfer	□
Auspuffklappe	□
Fettzentralschmierung	□
Funkfernsteuerung	□
Hochdruckreiniger	□
Hubzähler	□
Kabelfernsteuerung	□
Kranöse	□
Kundenbeschriftung	□
Leuchenträger 24 V	□
Rußpartikelfilter	□
Sonderlackierung Haube in RAL-Farbe	□
Spülwasserpumpe	□
Trichter Leermeldung	□
Windkessel (Fließestrich)	□
Zusatzmitteldosierung	□

□ Option ■ Serie

Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal

Postfach 2152 · 72629 Aichtal

Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743

mm@pmw.de · www.pmmortar.de

