



Putzmeister

Vos avantages

- Grande trémie de 100 l, grille de protection et interrupteur de sécurité
- Pompe à vis enfichée, changeable rapidement et sans outil
- Débit de pompage réglable en continu
- Malaxeur à axe vertical intégré, idéal pour les matériaux nécessitant un malaxage particulièrement intensif

Pompe à vis S 5 EV / EVTVM – Des possibilités d'utilisation infinies



Enduit / enduit fin

- **Enduit extérieur**
(chaux, ciment-chaux et enduit isolant)
- **Enduit intérieur**
(plâtre-chaux)



Applications spéciales

- Mortier ignifuge
- Produit autonivelant
- ITE - ITI
- Mortier de maçonnerie, ciment-colle et mortier de rénovation
- Mortier d'étanchéité
- Mortier d'injection et de remplissage
- Béton renforcé à la fibre de verre
- Crépi de finition et ponts de fixation (nécessite la pompe à vis adéquate)

La base du système modulaire de la S5 est une pompe à vis avec un entraînement puissant de 5,5 kW. La version de base convient avant tout pour les utilisateurs qui pompent et projettent du mortier humide pompable, jusqu'à 6 mm de granulométrie.

Elle constitue la base de la version d'extension S5 EVTVM avec malaxeur à axe vertical. Avantage : la S5 EV peut aussi être équipée du malaxeur à axe vertical en deuxième monte. Dans les deux cas, la disposition judicieuse du dispositif de malaxage assure l'obtention d'un mélange optimal et extrêmement homogène.

Votre distributeur Putzmeister est à votre disposition pour vous donner des détails techniques et répondre à vos questions pratiques.



L'armoire de commande centrale fournit également le courant pour des appareils intégrés tels que le malaxeur à axe vertical ou les compresseurs



Grille de protection avec interrupteur de sécurité intégré, avec un grand angle d'ouverture pour offrir une accessibilité optimale lors de la maintenance et du nettoyage



Mélangeur simple adaptable avec disposition intelligente des pâles pour qualité suprême

Caractéristiques techniques

	S 5 EV	S 5 EVT M
Cuve-malaxeur	–	80 l
Trémie de pompage	100 l	100 l
Pompe	Pompe à vis sans fin 2L6	Pompe à vis sans fin 2L6
Débit de pompage (théor.)*	7–40 l/min	7–40 l/min
Pression de pompage	25 bar	25 bar
Portée / hauteur de pompage**	60 m horizontal, 40 m vertical	60 m horizontal, 40 m vertical
Moteur	5,5 kW, 400 V / 50 Hz	5,5 kW, 400 V / 50 Hz
Entraînement de malaxeur	–	2,2 kW
Poids	190 kg	400 kg
Longueur x largeur x hauteur	2290 × 680 × 650 mm	2505 × 680 × 1150 mm
Hauteur de remplissage	650 mm	1150 mm
Granulométrie max.	6 mm	6 mm
Raccord de sortie	M 50	M 50
Caractéristique spéciale	Version de base	avec malaxeur à plaque

* Le débit de pompage dépend du modèle de pompe et peut varier en fonction de la pompe utilisée.

** Ces indications sont des valeurs empiriques et dépendent des matériaux utilisés.

Équipement

	S 5 EV	S 5 EVT M
Adaptateur V 50-M35	■	■
Bague-joint pour raccord	■	■
Notice et catalogues pièces détachés	■	■
Outil de nettoyage	■	■
Outil de standard	■	■
Peinture de couleur standard	■	■
Pompe à graisse	■	■
Télécommande à câble 20 m avec arrêt d'urgence	□	□
Télécommande à câble 60 m avec arrêt d'urgence	□	□
Télécommande pneumatique	□	□
Tamis vibrant	□	–
Commutateur pour malaxeur	–	□
Dosage de l'eau	–	□
Relais de temporisation pour le mélangeur	–	□

□ Option ■ Série

PL2M

Parc d'activités · 26, Avenue des Mondaults
F-33 270 FLoirac
Téléphone: +33 5 57 54 27 27
info@pmmortar.fr · www.pmmortar.fr

 **Putzmeister**