



Putzmeister

Sus ventajas

- Tolva grande con 100 l de capacidad, rejilla de protección e interruptor de seguridad
- Facil sustitución de las piezas helicoidales
- Caudal de transporte ajustable sin escalonamientos
- Mezclador planetario, idóneo para materiales que requieren un mezclado especialmente largo

Bomba helicoidal S 5 EV / EVTVM: infinitas posibilidades de aplicación



Enlucido/enlucido fino

- **Enlucido exterior**
(Enlucido con cal, cal y cemento y aislantes)
- **Enlucido interior**
(Enlucido de cal)



Aplicaciones especiales

- Mortero con protección contra incendios
- Compuesto de nivelación
- Sistema de aislamiento térmico exterior
- Mortero para muros, adhesivo, para saneamiento
- Lodos densos
- Mortero de inyección y de relleno
- Hormigón con fibra de vidrio
- Yeso de terminado bruto y puentes de sellado (mediante la instalación de componentes helicoidales correspondientes)

El sistema modular de la S 5 se basa en una bomba helicoidal con un potente accionamiento de 5,5 kW. La versión básica está pensada sobre todo para usuarios que bombean y proyectan mortero húmedo bombeable de hasta 6 mm de grano.

La versión superior S 5 EVTVM con mezclador planetario, cuya ventaja es que el mezclador se puede montar en la S 5 EV. El mezclador planetario se utiliza para mezclar materiales de alta calidad en los dos casos.

Para información detallada sobre características técnicas y de aplicación, consulte directamente a su distribuidor autorizado Putzmeister.



El cuadro de mando central sirve también como distribuidor de corriente para los equipos montados, como mezcladores planetario o compresores



Rejilla de protección con interruptor de seguridad integrado; el ángulo de apertura grande asegura máxima accesibilidad para realizar tareas de conservación y limpieza



Mezclador con distribución inteligente de mezclado para resultados de máxima calidad

Datos técnicos

S 5 EV

S 5 EVTM

Depósito de mezcla	–	80 l
Tolva de transporte	100 l	100 l
Bomba	Bomba helicoidal 2L6	Bomba helicoidal 2L6
Caudal (teórico)*	7–40 l/min	7–40 l/min
Presión de bombeo	25 bar	25 bar
Distancia de transporte**	hasta 60 m de longitud, 40 m de altura	hasta 60 m de longitud, 40 m de altura
Motor de accionamiento	5,5 kW, 400 V / 50 Hz	5,5 kW, 400 V / 50 Hz
Accionamiento del mezclador	–	2,2 kW
Peso	190 kg	400 kg
Largo x ancho x alto	2290 × 680 × 650 mm	2505 × 680 × 1150 mm
Altura de carga	650 mm	1150 mm
Tamaño máximo de grano	6 mm	6 mm
Conector de presión	M 50	M 50
Particularidad	Versión básica	con mezclador planetario

* El caudal depende del tipo de bomba. El caudal puede variar según la bomba utilizada.

** Los datos están basados en la experiencia y dependen del material.

Equipamiento

	S 5 EV	S 5 EVTM
Accesorios para limpieza	■	■
Adaptador V 50-M35	■	■
Anillo de sellado para el acoplamiento de mortero	■	■
Barnizado en color estándar	■	■
Engrasadora	■	■
Herramienta estándar	■	■
Instrucciones de uso y lista de piezas de repuesto	■	■
Control remoto por cable de 20 m con parada de emergencia	□	□
Control remoto por cable de 60 m con parada de emergencia	□	□
Control remoto neumático	□	□
Criba vibratoria	□	–
Cambio rotación mezclador	–	□
Dosificación de agua	–	□
Relé de sincronización para el mezclador	–	□

□ Opción ■ Serie

Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal / Alemania
 P.O.Box 2152 · 72629 Aichtal / Alemania
 Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743
 mm@putzmeister.com · www.putzmeister.com

