



Putzmeister

Ihre Vorteile

- Großer Trichter mit 100 l Fassungsvermögen, Schutzgitter und Sicherheitsschalter
- Gesteckte Kardanwelle für leichten Austausch der Schneckenteile
- Stufenlos einstellbare Fördermenge
- Tellermischer aufgebaut, ideal für Materialien, die besonders intensiv gemischt werden müssen

Schneckenpumpe S 5 EV / EVTVM – Unendlich viele Einsatzmöglichkeiten



Putz / Feinputz

- **Außenputze**
(Kalk-, Kalkzement- und Dämmputze)
- **Innenputze**
(Kalkputz)



Sonderanwendungen

- Feuerschutzmörtel
- Fließpachtel
- WDVS
- Mauer-, Klebe-, Saniermörtel
- Dichtschlämme
- Injektions- und Verfüllmörtel
- Glasfaserbeton
- Kellenwurf und Haftbrücken (durch Einbau entsprechender Schneckenteile)

Das modulare System der S 5 hat als Basis eine Schneckenpumpe mit leistungsstarkem 5,5 kW Antrieb. Die Basisversion eignet sich vor allem für Anwender, die pumpfähigen Nassmörtel bis 6 mm Körnung pumpen und spritzen.

Sie bildet die Grundlage für die Ausbauversion S 5 EVTVM mit Tellermischer. Das Gute daran: Sie können den Tellermischer auch später noch bei der S 5 EV nachrüsten. In beiden Fällen ermöglicht Ihnen der Tellermischer das Anmischen hochwertiger Materialien.

Ihr kompetenter Putzmeister Händler berät Sie gerne zu technischen Details und Anwendungsfragen.



Zentraler Schaltschrank dient gleichzeitig als Stromverteiler für Anbaugeräte wie Tellerischer oder Kompressoren



Schutzgitter mit integriertem Sicherheitschalter, weit aufzuklappen für optimale Zugänglichkeit zum Warten und Reinigen



Einfach nachrüstbarer Tellerischer mit intelligenter Anordnung des Mischwerkzeugs für höchste Materialqualität

Technische Daten S 5 EV

S 5 EVTM

Mischbehälter	–	80 l
Fördertrichter	100 l	100 l
Pumpe	Schneckenpumpe 2L6	Schneckenpumpe 2L6
Fördermenge (theor.)*	7–40 l/min	7–40 l/min
Förderdruck	25 bar	25 bar
Förderentfernung**	bis 60 m weit, bis 40 m hoch	bis 60 m weit, bis 40 m hoch
Antriebsmotor	5,5 kW, 400 V / 50 Hz	5,5 kW, 400 V / 50 Hz
Mischerantrieb	–	2,2 kW
Gewicht	190 kg	400 kg
Länge x Breite x Höhe	2290 x 680 x 650 mm	2505 x 680 x 1150 mm
Befüllhöhe	650 mm	1150 mm
Größtkorn	6 mm	6 mm
Druckstutzen	M 50	M 50
Besonderheit	Basisversion	mit Tellerischer

Ausstattung

	S 5 EV	S 5 EVTM
Adapter V 50-M35	■	■
Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste	■	■
Dichtungsring für Mörtelkupplung	■	■
Fettpresse	■	■
Lackierung Standardfarbe	■	■
Reinigungszubehör	■	■
Standardwerkzeug	■	■
Kabelfernsteuerung 20 m mit Not-Aus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kabelfernsteuerung 60 m mit Not-Aus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pneumatische Fernsteuerung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rüttelsieb	<input type="checkbox"/>	–
Drehrichtungswendeschalter für Mischer	–	<input type="checkbox"/>
Wasserdosierung	–	<input type="checkbox"/>
Zeitrelais für Mischer	–	<input type="checkbox"/>

* Die Fördermenge ist theoretisch und abhängig vom Pumpentyp.

** Angaben sind Erfahrungswerte und materialabhängig.

Option ■ Serie

Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal

Postfach 2152 · 72629 Aichtal

Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743

mm@putzmeister.com · www.putzmeister.com

