



Putzmeister

Vos avantages

- Malaxeur/trémie d'une capacité maximale pour un travail efficace
- Le tuyau de dosage d'eau dans le couvercle du malaxeur empêche l'obstruction
- Grande confortabilité grâce au malaxeur relevable et à la faible hauteur de chargement
- Commandes simples, claires et conformes à la norme CE
- Malaxeur particulièrement efficace
- Débit réglable en continu
- Entraînement entièrement hydraulique de la pompe et du malaxeur
- Moteur à 4 cylindres avec une puissance de 22,7 kW et un grand réservoir de gasoil de 26 litres
- Isolation phonique optimale grâce au moteur entièrement fermé
- Roue jockey pour une manœuvrabilité optimale avec une faible charge d'appui
- Aspiration brevetée de poussières dans le couvercle du malaxeur
- Made in Germany

SP 11 TMR – Des performances exceptionnelles pour une large gamme d'applications



La pompe à vis SP 11 TMR Putzmeister, légère et compacte, a été construite pour vous offrir un débit élevé. Des distances de refoulement jusqu'à 70 m à l'horizontale ou bien 50 m à la verticale sont aisément possibles.

La SP 11 TMR Putzmeister met en œuvre sa pleine puissance en cas de mélanges traditionnels ou enduits intérieurs et extérieurs en sacs, enduits de parement, enduits chaux-ciment, mortiers de base, mortiers légers à maçonner, mortiers ignifuges, enduits de parement, chapes fluides et pour des travaux de remplissage et d'injection.

Votre revendeur Putzmeister compétent se fera un plaisir de vous conseiller concernant d'autres détails répondant à vos exigences spécifiques.

- **Enduit extérieur** (chaux, ciment-chaux et enduit isolant)
- **Enduit intérieur** (plâtre-chaux)





Le moteur 4 cylindres extrêmement puissant est particulièrement silencieux grâce à son faible régime de seulement 2.600 tr/min. et à l'excellente isolation phonique.



Vous pouvez choisir entre pompes : la 2L6 (voir l'illustration) et la pompe plus puissante 2L75 ou 2L54, selon le débit souhaité et la nature du matériau.



Le tuyau de dosage d'eau installé intelligemment empêche l'obstruction et l'aspiration brevetée de poussières garantit un chargement plus confortable.

Caractéristiques techniques SP 11 TMR

Cuve-malaxeur	180 l
Trémie de pompage	220 l
Débit de pompage*	5–75 l/min, en option : jusqu'à 15 m ³ /h
Pression de pompage	35 bar, en option : 20 bar
Portée / hauteur de pompage**	70 m horiz. et 50 m vert. pour enduit extérieur / intérieur
Compresseur	2 cylindres, 400 l/min, 3,7 bar
Pompe	Pompe à vis sans fin 2L6, en option : 2L75
Moteur	Diesel 4 cylindres Kubota, 22,7 kW à 2 600 tr/min
Poids (plein de carburant compris)	900 kg
Longueur x largeur x hauteur	3 820 × 1 420 × 1 160 mm
Hauteur de remplissage	880 mm
Granulométrie max.	6 mm (2L6), 8 mm (2 L75)
Châssis	freiné, homologué pour l'usage sur route
Granulométrie max.	6 mm (2L6), 8 mm (2L75), 10 mm (2L54)

* Le débit est théorique et dépend de la pression de la pompe.

** Les rendements indiqués sont des valeurs empiriques et dépendent du matériau mis en œuvre.

Équipement

Adaptateur pour voiture	■
Attelage boule	■
Cartouche de graisse	■
Levier à cames	■
Mesure mécanique de consommation d'eau	■
Nettoyeur haute pression	■
Notice et catalogues pièces détachés	■
Outil de nettoyage	■
Outil standard	■
Peinture de couleur standard	■
Pompe à graisse avec tuyau	■
Roue d'appui	■
Attelage anneau	□
Extraction de poussière	□
Peinture de capot spéciale aux couleurs RAL	□
Projecteurs de travail	□
Radiocommande 20 m	□
Tamis vibreur	□
Télécommande à câble 20 m	□

□ Option ■ Série

PL2M

Parc d'activités · 26, Avenue des Mondaults
F-33 270 FLoirac
Téléphone: +33 5 57 54 27 27
info@pmmortar.fr · www.pmmortar.fr

