

Uw voordelen

- Grote beschikbare menger/kuip voor een efficiënte werking
- De waterdoseerslang in het deksel van de menger voorkomt verstopping
- Mengbak op lage hoogte voor comfortabele vulling
- Conform de CE-normen, simpel en eenvoudig
- Nieuw, extreem efficiënt mengwerk
- Traploos, regelbaar debiet
- Volledig hydraulische pomp- en mengaandrijving
- 4-cilinder motor genereert 22.7 kW, met grote 26 l diesel tank
- Zeer geluidsarm dankzij de omsloten motor
- Steunwiel voor een optimale beweegbaarheid bij geringe last
- Gepatenteerd stofafzuigsysteem in het mengdeksel
- Made in Germany

SP 11 TMR – Hoog vermogen voor veelzijdige toepassingen



De lichte en compacte SP 11 TMR worm pomp van Putzmeister werd ontwikkeld om een hoger debiet te verkrijgen waarmee u gemakkelijk en vol vertrouwen, zelfs op de grootste werven, kan werken. Met deze pomp kan u zonder problemen materiaal verpompen over een afstand tot 70 meter ver en tot 50 meter hoog.

De SP 11 TMR is ideaal voor het mengen, verpompen en zelfs spuiten van zowel binnen- als buitenpleister, kalk-cementpleister, grondpleister, sierpleister, ...

Uw Putzmeister dealer voorziet u graag van meer informatie naargelang uw vereisten.

- **Pleisters voor buiten** (kalk-, kalkcement- en isolatiepleisters)
- **Pleisters voor binnen** (kalkpleister)





De extreem krachtige 4-cilinder motor is uitzonderlijk stil dankzij het toerental van slechts 2600 tpm en de zeer effectieve geluidsisolatie.



U kan kiezen tussen de 2L6 worm (zie foto) en de iets krachtigere 2L75, naargelang het gewenste debiet en het materiaal.



De intelligente water doseerslang voorkomt verstoppingen en samen met het gepatenteerde stofafzuigsysteem zorgt het voor een comfortabel vulproces.

Technische data

SP 11 TMR

Inhoud menger	180 l
Trechterinhoud	220 l
Debiet*	5–60 l/min, optioneel: 0–15 m³/h
Werkdruk	35 bar, optioneel: 20 bar
Pomp afstand**	120 m ver, 60 m hoog
Compressor	2-cilinder compressor, 400 l/min, 3,7 bar
Pomp type	2L6, optioneel: 2L75
Aandrijfmotor	4-cilinder Kubota, 22.7 kW bij 2600 tpm
Gewicht (vol getankt)	900 kg
Lengte × breedte × hoogte	3924 × 1420 × 1160 mm
Vulhoogte	880 mm
Maximum korrelgrootte	6 mm (2L6), 8 mm (2L75)
Chassis	Geremd, geschikt voor de openbare weg

* Het theoretisch debiet hangt af van de pomp druk.

** Deze data zijn gebaseerd op ervaring en hangen af van het gebruikte materiaal.

Uitrusting

Bedieningshandleiding en onderdelenlijst	■
Afdichting voor mortelkoppeling	■
Vetpatroon	■
Vetspuit met slang	■
Hogedrukreiniger	■
Vrachtwagen-kabeladapter	■
Lakwerk standaard kleur	■
Personenauto-koppeling	■
Reinigingsaccessoires	■
Steunwiel	■
Waterdosering mechanisch	■
Standaard gereedschap	■
Werkverlichting	□
Radiografische afstandsbediening 20 m	□
Kabelafstandsbesturing 20 m	□
Vrachtwagenkoppeling	□
Schudzeef	□
Speciaal lakwerk kap in RAL-kleur	□
Stofafzuiging	□

□ Optioneel ■ Standaard

Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal / Duitsland

P.O.Box 2152 · 72629 Aichtal / Duitsland

Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743

mm@putzmeister.com · www.pmmortar.de

