



**Putzmeister**

## Ihre Vorteile

- Konisches Mischrohr für optimalen Materialfluss
- Großer Trichter mit Sackaufreißer
- Eingebaute Wasserpumpe für eine gleichmäßige Wasserzufuhr
- Kompressor mit Druckabschaltung – sicheres Arbeiten
- Austauschbare Schneckenteile je nach Anwendung

## MP 25 Mixit – Höchste Effizienz für die Verarbeitung von Werk trockenmörtel



Fließestrich

- **Fließspachtel**
- **Calciumsulfatestrich**



Putz / Feinputz

- **Außenputze**  
(Kalk-, Kalkzement und Dämmputze)
- **Innenputze**  
(Gipsputz/Gips-Kalkputz)



Putzmeister-Mischpumpen zählen zu den vielseitigsten Maschinen ihrer Art am Markt. Das gilt auch für die MP 25 Mixit.

Sie verarbeitet alle pumpbaren Werk trockenmörtel wie Grundputze, Klebemörtel, Armierungsmörtel, Brandschutzmörtel und Strukturputze usw. – innen und aussen.

Wie jede Putzmeister-Mischpumpe können Sie auch die MP 25 Mixit mit wenigen Handgriffen komplett zerlegen. Die Baugruppen können Sie dann problemlos in einen Kombi laden oder auf der Baustelle in die oberen Stockwerke tragen. Dort schließen Sie die Schläuche an und schon kann es losgehen.

Ihr kompetenter Putzmeister Händler berät Sie gerne zu technischen Details und Anwendungsfragen.



Ohne Werkzeug kann die MP 25 Mixit in handliche Baugruppen zerlegt und transportiert werden.

## Technische Daten

	MP 25 Mixit 3 × 400 V 50 HZ	MP 25 Mixit – Export-Version
<b>Mischbehälter</b>	115 l	115 l
<b>Fördermenge (theor.)*</b>	25 l/min	40 l/min
<b>Förderdruck</b>	40 bar	20 bar
<b>Förderentfernung**</b>	bis 40 m weit, bis 15 m hoch	bis 30 m weit, bis 15 m hoch
<b>Luftkompressor</b>	0,55 kW / 200 l/min	0,55 kW / 200 l/min
<b>Pumpe</b>	Schneckenpumpe D6 Power	Schneckenpumpe D 5 kurz
<b>Antriebsmotor</b>	5,5 kW bei 392 UpM, 400 V / 50 Hz	5,5 kW bei 392 UpM, 400 V / 50 Hz
<b>Antrieb Behälter</b>	1,1 kW bei 23 UpM	1,1 kW bei 23 UpM
<b>Wasserpumpe</b>	0,78 kW bei 3,4 m³/h	0,78 kW bei 3,4 m³/h
<b>Gewicht</b>	240 kg	240 kg
<b>Länge × Breite × Höhe</b>	1324 × 728 × 1443 mm	1324 × 728 × 1443 mm
<b>Befüllhöhe</b>	984 mm	984 mm
<b>Druckstutzen</b>	M35 / V 25–40	M35 / V 25–40
<b>Größtkorn</b>	4 mm	4 mm
<b>Besonderheit</b>	Schlauch NW 25 für hohe Materialgüten	Schlauch NW 35 für Materialien von geringerer Qualität

\* Die Fördermenge ist theoretisch und abhängig vom Pumpentyp.

\*\* Angaben sind Erfahrungswerte und materialabhängig.

## Ausstattung

	MP 25 Mixit 3 × 400 V 50 HZ	MP 25 Mixit Export-Version
Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste	■	■
Kompressor	■	■
Lackierung Standardfarbe	■	■
Luftschlauch ½" Geka	■	■
Mörtelschlauch	■	■
Reduzierstück	■	■
Reinigungszubehör	■	■
Spritzgerät	■	■
Wasserpumpe selbstansaugend	■	■
NW 25 Zubehör	■	□
NW 35 Zubehör	□	■
Saugschlauch mit Filter	□	■
Dämmputzaufsatz	□	□
Distanzplatten	□	□
Einblashaube	□	□
Kabelfernsteuerung + Verlängerung	□	□

□ Option ■ Serie

## Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal

Postfach 2152 · 72629 Aichtal

Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743

mm@pmw.de · www.pmmortar.de



**Putzmeister**