



Putzmeister

Ihre Vorteile

- Maschinenleistungsmanagement (optional) ermöglicht die Einstellung der Motorleistung nach Bedarf – bis zu 20 % Kraftstoffeinsparung möglich
- Geschütztes robustes Display, inkl. Anzeige „Fehlerbehebung“ und Servicedurchführung“
- Wassergekühlter Kubota-Dieselmotor (Abgasstufe Stage V) mit integriertem Dieselpartikelfilter für Umweltfreundlichkeit bei maximaler Leistung
- Optimierte Wartungs- und Serviceeigenschaften
- Angenehmes Arbeiten durch innovative Abluftführung und zusätzlichen Abluftschaft
- Robuste Bauweise sichert Wertstabilität und hohe Wiederverkaufswerte
- Made in Germany

Mixokret M 760 Stage V Umweltfreundlich bei maximaler Power



- **Zementestrich**
- **Calciumsulfatestrich** (Anhydrit)
- **Magnesiaestrich**



- Sand
- Riesel

Die M 760 Stage V fördert Estrich bis 200 Meter weit* und 150 Meter hoch*. Die Bedienung ist dank des Keypads mit farbigen LED-Anzeigen und des modernen Farbdisplays im Steuerschrank denkbar einfach und effizient. Menüs zur Fehlerbehebung und Servicedurchführung erhöhen die Verfügbarkeit.

Maximale Power bietet der Kubota-Dieselmotor (Abgasstufe Stage V). Der integrierte Dieselpartikelfilter reinigt die Abgase und schützt unsere Umwelt vor Verschmutzungen.

Ihr kompetenter Putzmeister Händler berät Sie gerne zu technischen Details und Anwendungsfragen.

Erdfeuchter
Estrich

Sonder-
anwendungen



Antriebsstärkste Mixokret durch den wassergekühlten 4-Zylinder Kubota-Dieselmotor mit integriertem Dieselpartikelfilter.



Das robuste 8-Tasten-Keypad ist dank farbiger LED-Anzeige übersichtlich und leicht zu bedienen.



Das Maschinenleistungsmanagement (optional) erlaubt die Einstellung der Motorleistung nach Bedarf. Hierbei können bis zu 20 % Kraftstoff gespart werden.

Technische Daten

	M 760 DH	M 760 DHB	M 760 DHBS
Mischbehälter	260 l, 200 l Nutzinhalt	260 l, 200 l Nutzinhalt	260 l, 200 l Nutzinhalt
Fördermenge*	4 m³/h	4,8 m³/h	5 m³/h
Förderdruck	8 bar	8 bar	8 bar
Förderentfernung**	200 m weit / 150 m hoch (50 Stockwerke)		
Kompressor	5,0 m³/min; Abregeldruck 8 bar		
Antriebsmotor	4-Zylinder Kubota Diesel, wassergekühlt 48,5 kW bei 2700 U/min, Stage V		
Gewicht (voll betankt)	1720 kg	1826 kg	1900 kg
Tankinhalt	ca. 70 l	ca. 70 l	ca. 70 l
Länge	4780 mm	5075 mm	5075 mm
Breite	1480 mm	1480 mm	1480 mm
Höhe	1520 mm	2431 mm	2431 mm
Befüllhöhe	820 mm	400 mm	400 mm
Größtkorn	16 mm	16 mm	16 mm
Fahrwerk	gebremst, Zulassung bis 80 km/h		
Besonderheit	Basisversion	mit hydraulischem Beschicker	mit hydraulischem Beschicker und Schrapper

* Die Fördermenge ist theoretisch und abhängig vom Pumpentyp.

** Angaben sind Erfahrungswerte und materialabhängig.

Ausstattung

Arbeitsscheinwerfer	■
Auslaufbock	■
Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste	■
Befüllpumpe für Fettzentralschmierung	■
Fettzentralschmierung	■
Hebelpresse mit Schlauch	■
Kranöse	■
PKW-Kupplung	■
Tankanzeige im Display	■
Auto-Power-Off	□
Füllstandsonde Fettzentralschmierung	□
Hochdruckreiniger	□
Leuchträger 24 V	□
LKW-Kupplung	□
Maschinenleistungsmanagement	□
Mischzeiteinstellung	□
Ortungssystem	□
Schutzblech am Beschicker	□
Sonderlackierung Haube in RAL-Farbe/Kundenbeschriftung	□
Stützfüße	□
Umrüstung 100 km/h	□
Verschleißbleche am Dom	□
Verschleißbleche (Hardox 6 mm)	□
Verschleißbleche (Hardox 8 mm)	□
Verschleißbleche Kunststoff	□
Verschleißbleche stirnseitig	□
Wasserdosierung	□

□ Option ■ Serie

Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal

Postfach 2152 · 72629 Aichtal

Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743

mm@putzmeister.com · www.putzmeister.com



Putzmeister