

SANY IBERIA
Atualização 05.2025

SANY

Quality Changes the World



MOVER MAIS

RESUMO DAS MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO SANY

A FORÇA DE UMA EMPRESA GLOBAL PERTO DE SI

GRANDES NOVIDADES NO SETOR DA CONSTRUÇÃO NA PENINSULA IBÉRICA!

Fundada em 1989, a SANY é uma empresa líder no fabrico e na distribuição de máquinas para a construção. Agora, a nossa poderosa aliança com a Putzmeister deu um passo em frente, surgindo a SANY, graças à rede de distribuição em Espanha e Portugal. Ajuda rápida, adaptável às suas necessidades e fornecimento fiável de peças sobresselentes é a nossa promessa de serviço.

A SANY GLOBAL EM NÚMEROS

1989
FUNDAÇÃO NA CHINA

58.000
COLABORADORES

26
LINHAS DE PRODUTO

750.000
ESCAVADORAS VENDIDAS

PRIMEIRO
FABRICANTE DE
MÁQUINAS DE
CONSTRUÇÃO
NA CHINA

> 300
MODELOS DE MÁQUINAS

> 120
SUCORSAIS

SEGUNDO
FABRICANTE
MUNDIAL DE
MÁQUINAS DE
CONSTRUÇÃO

20.300
MILHÕES DE EUROS
DE RECEITA EM 2022

SANY IBERIA EM NÚMEROS

1949
FUNDAÇÃO DA PUTZMEISTER IBÉRICA

13.500 M²
DE ARMAZÉM E FÁBRICA

15.000
PEÇAS EM STOCK

EXPERIENCIA
REDE DE DISTRIBUIÇÃO

AMPLA GAMA DE MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO



PÁS CARREGADORAS

					
	ST230V	SS270V	SW305K	SW405K	SW956E
Peso operacional	4 680 kg	4 300 kg	14 500 kg	18 500 kg	19 000 kg
Motor	Yanmar 4TNV98CT	Yanmar 4TNV98CT	Deutz TCD 6.1 L6 (6 cil.)	Deutz TCD 7.8 L6 (6 cil.)	Bateria CATL 282 kWh
Potência	53,7 kW / 2 400 rpm	53,7 kW / 2 400 rpm	129 kW / 2 200 rpm	195 kW / 1 800 rpm	225 kW
Capacidade do balde	0,4 m ³	0,5 m ³	2,3 m ³	3,2 m ³	3,5 m ³
Altura máxima de despejo	3 965 mm	4 200 mm	2 689 mm	3 100 mm	5 540 mm
Raio de viragem da pá exterior	2 100 mm	2 230 mm	5 969 mm	6 456 mm	6 350 mm
Comprimento	3 610 mm	3 756 mm	7 518 mm	8 180 mm	8 600 mm
Largura	1 727 mm	1 880 mm	2 545 mm	3 000 mm	2 960 mm
Altura	3 965 mm	4 200 mm	3 405 mm	3 580 mm	3 540 mm
	MINICARREGADORAS		Com ou sem acoplamento rápido e/ou balde		* 100% elétrica

COMPACTADORES TANDEM

		
	STR27C-10	STR50C-10
Peso operacional	2 700 kg	4 500 kg
Motor	Kubota D1803 (3 cil.)	Kubota D2607 (4 cil.)
Potência	25 kW / 2 400 rpm	36 kW / 2 200 rpm
Carga linear estática (dianteira/traseira)		16.3 kg/cm ²
Amplitude	0.5 mm	0.5 mm
Força centrífuga	28/42 kN	68 kN
Frequência de vibração	56/67 Hz	50/60 Hz
Nível máx. com/sem vibração	30/40 %	30/40 %
Largura do rolo	1 000 / 1 200 mm	1 380 mm

COMPACTADORES SIMPLE

		
	SSR80	SSR130
Peso operacional	7 330 kg	13 000 kg
Motor	Yanmar 4TNV98CT-VSY (4 cil.)	Deutz TCD4.1 L4 (4 cil.)
Potência	53.7 kW / 2 100 rpm	115 kW / 2 100 rpm
Carga linear estática (dianteira/traseira)	21.9 kg/cm ²	31.9 kg/cm ²
Amplitude	1.9/1.2 mm	1.9/1.2 mm
Força centrífuga	132 kN	280 kN
Frequência de vibração	30/34 Hz	30/35 Hz
Nível máx. com/sem vibração	50/60 %	50/60 %
Largura do rolo	1 676 mm	2 130 mm

MANIPULADORES DE MATERIAIS

		
	SMHW30G5	SMHW48G5
Motor	Cummins 6.7 (6 cil.)	Cummins L9 (6 cil.)
Potência	145 kW / 2 000 rpm	252 kW / 1 800 rpm
Peso operacional	28 500 - 30 500 kg	45 000 - 48 000 kg
Gama operacional	12 a 14 m	11,5 a 20 m

PAVIMENTADORAS

	
	SAP30C
Peso operacional	8 390 kg
Potência	55,4 kW / 2 600 rpm
Modo de aquecimento	Eléctrico
Espessura máx. de pavimentação	18 cm
Capacidade de pavimentação	250 t/h
Largura da pavimentação	3,2 m
Espessura da pavimentação	18 cm
Velocidade de deslocação	3,6 km/h
Velocidade de trabalho	30 m/min



Fornecimento de peças

O nosso armazém na Putzmeister Ibérica, uma empresa estabelecida há mais de 50 anos, e os dos nossos importantes parceiros comerciais perto de si garantem um rápido fornecimento de peças.



Documentação

Dispomos de manuais de instruções, bem como de toda a documentação relacionada com a manutenção e o funcionamento dos equipamentos SANY em espanhol e português.



Opções de financiamento

Colaboramos com várias companhias de seguros para lhe oferecer uma ampla gama de serviços de financiamet.



Manutenção e aconselhamento

Dispomos de uma rede de distribuição e de pessoal competente e experiente no setor para o aconselhar e resolver os seus problemas de forma rápida e eficaz.



Peças sobressalentes originais

A utilização de peças sobresselentes originais SANY garante uma qualidade e um desempenho ideais dos seus equipamentos SANY.



Cursos e formação

Mantemo-nos continuamente atualizados tanto no que respeita às novidades da SANY como do próprio setor e transmitimos os nossos conhecimentos em programas de formação adaptados às necessidades dos nossos clientes.

AMPLA GAMA DE MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO



ROBUSTEZ E DURABILIDADE

Os principais elementos de proteção, as partes estruturais e todos os revestimentos são fabricados em metal de alta qualidade. A estrutura resistente e as soldaduras precisas realizadas por robôs garantem uma longa vida no exigente trabalho diário na obra.

COMPONENTES TESTADOS

Os motores de marcas de renome garantem um desempenho fiável, mesmo nas condições de trabalho mais difíceis. O sistema hidráulico bem configurado e outros componentes de alta qualidade maximizam a durabilidade dos equipamentos.

SEGURANÇA PARA O PESSOAL E AS MÁQUINAS

As nossas máquinas estão equipadas com um amplo pacote de segurança com câmara, alarme de deslocação, faróis rotativos, válvula de segurança da lança, aviso de sobrecarga, interruptor de emergência, corta-corrente de baterias, etc. Os cilindros hidráulicos estão protegidos por placas de proteção estáveis.

PUESTO DE TRABAJO CONFORTABLE

Desde el fácil acceso hasta el cómodo asiento para la espalda y los elementos de mando ergonómicos, el conductor disfrutará de máxima comodidad. Naturalmente, el sistema hidráulico responde de forma precisa y fiable para lograr unos resultados de trabajo óptimos.

POSTO DE TRABALHO CONFORTÁVEL

Desde o acesso fácil ao banco confortável para as costas e aos elementos de comando ergonómicos, o condutor desfruta do máximo conforto. Naturalmente, o sistema hidráulico responde de forma precisa e fiável para alcançar ótimos resultados de trabalho.

DIMENSÕES COMPACTAS E POTÊNCIA

Todos os nossos equipamentos, e especialmente as nossas escavadoras de rotação curta, proporcionam um trabalho eficiente e uma manobrabilidade perfeita, mesmo em espaços confinados. A sua agilidade e potência combinadas com a sua excelente estabilidade permitem que o trabalho avance rapidamente e de forma energética.

RENTABILIDADE GRAÇAS À EFICIÊNCIA E À POTÊNCIA

O controlo inteligente do sistema hidráulico regula a potência da bomba em função da potência do motor disponível em cada momento. Isto traduz-se numa elevada eficiência e num baixo consumo de combustível, ou, por outras palavras, numa excelente rentabilidade.

MINIESCAVADORAS

							
Peso operacional	1 195 kg	1 865 / 1 925 / 1 925 kg	1 950 kg	2 775 kg / 2 760 kg	4 900 kg	3 855 kg (C) / 3 860 kg (U)	5 300 kg
Motor	Kubota D722 (4 cil.)	Yanmar 3TNV80F (3 cil.)	Vmax 24 kWh	Yanmar 3TNV80F (3 cil.)	70,18 kWh	Yanmar 3TNV88F (3 cil.)	Yanmar 4TNV88-PSY (4 cil.)
Potência	8,8 kW / 2 200 rpm	14,6 kW / 2 400 rpm	10 kW / 2 000 rpm	14,6 kW - 2 400 rpm / 15,2 kW - 2 500 rpm	18 kW / 2 200 rpm	18,2 kW / 2 200 rpm	29,1 kW / 2 400 rpm
Binário máximo	36,9 Nm/ 1 900 rpm	64,7 Nm / 1800 rpm	44 Nm	67,4 Nm / 1 800 rpm	80 Nm	94,2 Nm / 1 320 rpm (C) 91,4 Nm / 1 320 rpm (U)	144,9 Nm / 1 500 rpm
Capacidade do balde	0,025 m³	0,04 m³	0,04 m³	0,07 m³ / 0,06 m³	0,12 m³	0,12 m³	0,152 m³
Força máx. de arranque do balde	12,9 kN (ISO)	15,2 kN (ISO)	12 kN (ISO)	27,9 kN (ISO)	26,51 kN	30,4 kN (ISO)	32,5 kN (ISO)
Força máxima de tração do braço	6,9 kN (ISO)	9,2 kN (ISO)	9,2 kN (ISO)	14,2 kN (ISO)	19,96 kN	18,2 kN (ISO)	22,9 kN (ISO)
Comprimento	3 018 mm	3 640 mm	3624 mm	4 160 mm / 4 285 mm	4 920 mm	4 915 mm	5 390 mm
Largura	745 / 1 100 mm	980 / 1 350 mm	980/1350 mm	1 550 mm	1 720 mm	1 720 mm	1 960 mm
Altura (até à cabina)	2 290 mm	2 390 mm	2 410 mm	2 410 mm (Cab) 2 430 mm (Canopy)	2 615 mm	2 515 mm	2 630 mm
			* 100% elétrica	*Cabina o Canopy	* 100% eléctrica	*Cabina, "canopy" ou PRO (com engate rápido e segunda instalação)	

PEQUENAS ESCAVADORAS

								
Peso operacional	6 100 kg / 6 300 kg	7 280 kg	8 800 kg	9 180 kg	14 870 kg	16 000 / 16 200 kg (PB)	15 000 kg	18 300 kg
Motor	Yanmar 4TNV98C-WSY (4 cil.)	Yanmar 4TNV98CT (4 cil.)	Yanmar 4TNV98CT-VSY (4 cil.)	Yanmar 4TNV98CT (4 cil.)	Isuzu 4JJ1X (4 cil.)	Isuzu 4JJ1X (4 cil.)	Deutz TCD4.1 L4 (4 cil.)	Deutz TCD 5.2L (4 cil.)
Potência	42,4 kW / 2 100 rpm	42,4 kW / 1 900 rpm	53,7 kW / 2 100 rpm	53,7 kW / 2 100 rpm	78,5 kW / 2 000 rpm	78,5 kW / 1 900 rpm	115 kW / 2 000 rpm	130 kW / 2 000 rpm
Binário máximo	230 Nm / 1300 rpm	241 Nm / 1 300 rpm	290 Nm / 1350 rpm	290 Nm / 1350 rpm	375 Nm / 1 600 rpm	375 Nm / 1 800 rpm	609 Nm / 1 600 rpm	887 Nm / 1 400 rpm
Capacidade do balde	0,22 m³	0,28 m³	0,28 m³	0,38 m³	0,6 m³	0,6 m³	0,6 m³	0,7 m³
Força máxima de arranque do balde	45 kN (ISO)	53 kN (ISO)	72,7 kN (ISO)	64,6 kN (ISO)	103 kN (ISO)	103 kN (ISO)	87 kN (ISO)	107,7 kN (ISO)
Força máxima de tração do braço	33 kN (ISO)	35 kN (ISO)	40,5 kN (ISO)	53,5 kN	67 kN (ISO)	67 kN (ISO)	64 kN (ISO)	86 kN (ISO)
Comprimento	6 015 mm / 5 830 mm	6 115 mm	6 500 mm	6 560 mm	7 700 mm	7 300 / 8 345 mm (PB)	7 500 mm	8 250 mm
Largura	2 005 mm / 2 000 mm	2 220 mm	2 220 mm	2 260 mm	2 590 mm	2 590 mm	2 550 mm	2 590 mm
Altura (até à cabina)	2 645 mm / 2 530 mm	2 570 mm	2 550 mm	2 720 mm	2 820 mm	2 820 / 3 063 mm (PB)	3 200 mm	3 200 mm
			*Braço monobloco ou dividido (versão 2PR)			*Braço monobloco ou dividido (versão 2PR)	Modelo OTR com 2 patas	

ESCAVADORAS MÉDIAS E GRANDES

									
Peso operacional	22 600 kg 24 500 kg (NLC PB)	23 200 kg	27 000 kg	32 265 kg	40 150 kg	52 500 kg	64 000 kg	78 500 kg	95 000 kg
Motor	Cummins QSB6.7 (6 cil.)	Vmax 422 kwh	Cummins QSB6.7 (6 cil.)	Cummins QSL9-C280 (6 cil.)	Cummins L9 (6 cil.)	Cummins QSX12 (6 cil.)	Cummins QSG12 (6 cil.)	Cummins, X15 (6 cil.)	Scania DC16 (8 cil.)
Potência	129 kW / 2 200 rpm	150 kW / 1 800 rpm	145 kW / 2 000 rpm	209 kW / 2 100 rpm	252 kW / 2 100 rpm	298 kW / 2 100 rpm	298 kW / 2 100 rpm	391 kW / 1 800 rpm	478 kW / 1 900 rpm
Par de giro máx.	881 Nm / 1 300 rpm	1 500 Nm	809 Nm / 1 500 rpm	1 472 Nm / 1 400 rpm	1 526 Nm / 1 400 rpm	2 034 Nm / 1 400 rpm	2 034 Nm / 1 400 rpm	2 373 Nm / 1 400 rpm	3 260 Nm / 1 400 rpm
Capacidade do balde	0,93 m³	1,1 m³	1,3 m³	1,7 m³	1,9 m³	2,2 m³	28,12 m**	5 m³	6,5 m³
Força máxima de arranque do balde	143 kN (ISO) / 133 kN (NLC PB)	135 kN (ISO)	187 kN (ISO)	204 kN (ISO)	233 kN (ISO)	253 kN (ISO)		410 kN (ISO)	495 kN
Força máxima de tração do braço	115 kN (ISO) / 117 kN (NLC PB)	103 kN (ISO)	130 kN (ISO)	153 kN (ISO)	184 kN (ISO)	227 kN (ISO)		354 kN (ISO)	469 kN
Comprimento	9 728 mm	9 910 mm	10 290 mm 14 443 mm (Long Reach)	10 667 mm 20 000 mm (Long Reach)	11 432 mm	12 103 mm	20 000 mm	12 878 mm	13 930 mm
Largura	2 500 (NLC) / 2 980 (LC) mm	2 980 mm	2 990 o 3 190 mm (LC)	2 990 (NLC) / 3 190 (LC) mm	2 990 (NLC) / 3 190 (LC) mm	3 596 mm	3 400 mm	4 030 mm	4 460 mm
Altura (até à cabina)	3 255 mm	3 440 mm	3 140 mm	3 280 mm	3 783 mm	3 476 mm	3 476 mm	3 795 mm	3 480 mm
		*100% elétrica							*Demolição **Altura máxima de corte

FLEXÍVEL, RÁPIDO E SEMPRE À SUA DISPOSIÇÃO

Os produtos da SANY são reconhecidos em todo o mundo pela sua qualidade e cumprem todas as normas europeias.

No mercado ibérico, a SANY é apoiada pela Putzmeister Ibérica, uma empresa com mais de 50 anos de experiência no setor da construção e com uma rede de distribuição altamente experiente, fiável e orientada para o serviço.

Temos todo o gosto em aconselhá-lo, oferecer-lhe opções de financiamento e, claro, tratar da manutenção e assistência dos seus equipamentos. Além disso, a garantia de 5 anos da SANY dá-lhe a segurança de poder confiar totalmente nos seus equipamentos.



SANY IBERIA
Madrid

Documento de informação não vinculativa. Os valores indicados são valores máximos teóricos. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotografias e ilustrações destinam-se apenas a fins ilustrativos e podem conter opções adicionais. Sujeito a modificações técnicas • © Putzmeister Ibérica S.A 2024 - Todos os direitos reservados • Impresso em Espanha - SY 1000-1 PT



VISÃO 360° E ANÁLISE DA SUA FROTA DE ESCAVADORAS

TODO O PODER DA INDÚSTRIA
4.0 A TEMPO REAL, DE FORMA
SEGURA E NA PALMA DA SUA MÃO

- Obtenha uma visão global de toda a sua frota ou equipamentos a partir de uma única plataforma.
- Tire partido da forte capacidade analítica e crie relatórios com informações valiosas sobre o desempenho, a eficiência e a otimização dos custos da sua frota.
- Identifique tendências, tome decisões informadas e otimize as suas operações com base numa análise exaustiva dos dados.
- Geolocalize os seus equipamentos e crie zonas de trabalho
- Configure um programa de alarmes personalizado e planeie a sua manutenção



EVI
e.vision

SANY

Quality Changes the World

SANY IBERIA
Camino de Hormigueras, 173
28031 Madrid, España
Tel. +34 914 28 81 00
info@sanyiberia.com
www.sanyiberia.com