



**Putzmeister**

## Sus ventajas

- Más potencia de accionamiento – cumple con todos los requisitos de la actual norma de emisiones “ Stage V”
- Más rendimiento y ahorro de combustible gracias al opcional de gestión de rendimiento
- Mezclador hidráulico con protección de sobrecarga y funcionamiento inverso
- El nuevo y robusto control de mando facilita más su uso
- Auto-Power-Off – evita que la batería se agote durante la noche
- Gran depósito de diesel de 70 l
- Palanca de alimentación y tomas de aire accesibles para fácil manejo
- Propiedades optimizadas de mantenimiento y servicio
- La construcción robusta asegura la estabilidad del valor y un elevado valor de reventa
- Made in Germany



## Mixokret M 740 Stage V – Robusta y respetuosa con el medio ambiente



Solado semisecco

- **Solado con cemento**
- **Solado con sulfato cálcico** (anhidrita)
- **Solado con magnesia**



Aplicación especial

- Arena
- Granulado

La M 740 Stage V transporta la solera hasta 180 metros de ancho\*\* y 90 metros de alto\*\*. El manejo es simple e eficiente gracias al control de mando con pantallas LED a color. Los menús para la solución de incidencias y el servicio aumentan la disponibilidad.

El motor diesel Deutz con normativa Stage V ofrece más potencia.

Su distribuidor competente de Putzmeister estará encantado de asesorarle sobre los detalles técnicos y las preguntas sobre la aplicación.



Más potencia de accionamiento gracias al motor Deutz de 36,4 kW, que cumple todos los requisitos de la actual norma sobre emisiones „Stage V“.



Control de mando robusto y fácil de usar, visible e intuitivo gracias al principio de „siga la luz azul“



El opcional de gestión del rendimiento permite el ajuste de la potencia del motor. Permite ahorrar gasolina o solicitar energía extra.

## Datos técnicos

M 740	DH	DHB	DHBS
<b>Tanque de mezcla</b>	260 l, 200 l capacidad útil		
<b>Caudal*</b>	3,8 m <sup>3</sup> /h	4,6 m <sup>3</sup> /h	5 m <sup>3</sup> /h
<b>Presión de impulsión</b>	8 bar	8 bar	8 bar
<b>Distancia de impulsión**</b>	180 m de distancia / 90 m de altura (30 pisos)		
<b>Compresor</b>	4,35 m <sup>3</sup> /min; presión de corte 8 bar		
<b>Motor de accionamiento</b>	Diesel, Deutz de 3 cilindros con turbocompresión, 36,4 kW (Nivel de gases de escape Stage V)		
<b>Peso</b>	1 715 kg	1 840 kg	1 900 kg
<b>Volumen del depósito</b>	70 l	70 l	70 l
<b>Longitud</b>	4 780 mm	5 075 mm	5 075 mm
<b>Anchura</b>	1 480 mm	1 480 mm	1 480 mm
<b>Altura</b>	1 520 mm	2 431 mm	2 431 mm
<b>Altura de llenado</b>	820 mm	400 mm	400 mm
<b>Grano máximo</b>	16 mm	16 mm	16 mm
<b>Chasis</b>	frenado, permitido hasta 80 km/h		
<b>Mezclador</b>	hidráulico con protección de sobrecarga y funcionamiento inverso		
<b>Particularidad</b>	Versión básica	con alimentador hidráulico	con alimentador hidráulico y trailla

\* El caudal es teórico y depende del tipo de bomba.

\*\* Los datos están basados en la experiencia y dependen del material.

Opción  Serie

## Equipamiento

Acoplamiento de automóvil	<input checked="" type="checkbox"/>
Armellas para grúa	<input checked="" type="checkbox"/>
Auto-Power-Off	<input checked="" type="checkbox"/>
Bomba de llenado para lubricación central de grasa	<input checked="" type="checkbox"/>
Caballote de salida	<input checked="" type="checkbox"/>
Faro de trabajo	<input checked="" type="checkbox"/>
Instrucciones de uso y lista de piezas de repuesto	<input checked="" type="checkbox"/>
Lubricación central de grasa	<input checked="" type="checkbox"/>
Prensa de palanca con manguera	<input checked="" type="checkbox"/>
Visualización del depósito en la pantalla	<input checked="" type="checkbox"/>
Acoplamiento de camión	<input type="checkbox"/>
Ajuste del tiempo de mezcla	<input type="checkbox"/>
Alarma de bloqueo	<input type="checkbox"/>
Caja de herramientas	<input type="checkbox"/>
Chapas de desgaste (Hardox 6 mm)	<input type="checkbox"/>
Chapas de desgaste (Hardox 8 mm)	<input type="checkbox"/>
Chapas de desgaste en domo	<input type="checkbox"/>
Chapas de desgaste en la parte delantera	<input type="checkbox"/>
Chapa protectora para alimentador	<input type="checkbox"/>
Contador de mezclas	<input type="checkbox"/>
Dosificación de agua (integrada)	<input type="checkbox"/>
Gestión del rendimiento	<input type="checkbox"/>
Lacado especial de la cubierta en color RAL/Rotulación del cliente	<input type="checkbox"/>
Limpiador de alta presión	<input type="checkbox"/>
Pies de soporte	<input type="checkbox"/>
Portalámparas 24 V	<input type="checkbox"/>
Reequipamiento 100 km/h	<input type="checkbox"/>
Sistema de localización	<input type="checkbox"/>

## Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal / Alemania  
 P.O.Box 2152 · 72629 Aichtal / Alemania  
 Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743  
 mm@putzmeister.com · www.putzmeister.com

