



Putzmeister

Uw voordelen

- Robuuste constructie – beproefd bij de inzet op het bouwterrein en op het testtraject
- Ondersteunt een veelvoud aan wormpompen tot aan 2L8
- Betrouwbare radiografische afstandsbediening maakt een veelvoud aan functies mogelijk
- Centraal bedieningspunt met intuïtieve keypad en overzichtelijk display
- Grotere tank voor maximale werkduur zonder bijtanken
- Stempelpoten voor stabiliteit op het bouwterrein
- Robuuste kunststof kap die voldoet aan de hoogste kwaliteitsnorm voor maximale duurzaamheid
- Veilig verplaatsen van de machine met kraan – dankzij geïntegreerd hijssoog

SP 25 DHF – robuust en krachtig, voor grote hoeveelheden vloeibare estrik



STAGE V
ready to work

De krachtige wormpomp SP 25 DHF is geschikt voor het comfortabel en betrouwbaar aanbrengen van grote hoeveelheden vloeibaar estrik. Dankzij de 37 kW sterke 3-cilinder-dieselmotor met emissieklasse "Stage V" kan de pomp ook in de toekomst probleemloos in de gehele EU alsmede in Zwitserland worden ingezet. De focus van de extra prestatie ligt bij de grotere verwerkingshoeveelheden en grotere pompafstanden/-drukken.

Het ruim bemeten vulgebied is voorzien van een draaibare spatbescherming en een vermogenssterke schudzeef. De lage vulhoogte vergemakkelijkt daarbij het vullen op het bouwterrein alsmede de reiniging na afloop van het werk. Het lage gewicht van de pomp vereenvoudigt bovendien de hantering op het bouwterrein.

Uw competente Putzmeister dealer geeft u graag advies over de technische details en toepassingsmogelijkheden.

Vloeibare estrik

- **Vloeibare calciumsulfaat (Anhydriet)**
- **Vloeibare cement**



Spuitbeton

- **Spuitbeton tot 8 mm korrelgrootte**





Het centrale bedieningsveld met intuïtieve keypad verhoogt de gebruiksveiligheid. Een overzichtelijk display achter krasbestendig beschermglas levert de gebruiker alle relevante informatie.



Pomptrechter met 250 l inhoud, vergroot vulgebied en draaibare spatbescherming – standaard met vermogenssterke triller. Een lage vulhoogte vereenvoudigt de eindreiniging en het vullen door betonmixers.



De vermogenssterke 37 kW turbodieselmotor met diesellootfilter voldoet aan de eisen van emissieklasse „Stage V“. Daarmee kan de pomp probleemloos in de EU alsmede in Zwitserland worden ingezet.

Technische specificaties SP 25 DHF

Pomptrechter	250 l
Pomp	Wormpomp 7515 Premium
Opbrengst*	tot 20 m ³ /h
Pompdruk	35 bar
Pompafstand**	200 m ver / 60 m hoog (ca. 20 etages)
Tankinhoud	40 l
Aandrijfmotor	3-cilinder Kubota Diesel, 37 kW bij 2700 omw/min (Stage V)
Gewicht	1 050 kg
Lengte x Breedte x Hoogte	4 280 x 1 410 x 1 300 mm
Vulhoogte	730 mm
Max. korrelgrootte	8 mm
Rijwerk	geremd, verrijdbaar over de weg

* De opbrengst is theoretisch en afhankelijk van het pomptype.

** Opgaven zijn maximale waarden en hangen af van materiaaltype en -consistentie, slangdiameter en opbrengst.

Uitrusting

Hijsoog	■
Personenauto-koppeling	■
Radiografische afstandsbediening met opbrengstinstelling + motor aan/uit	■
Schudzeef met 15 mm maaswijdte (rooster)	■
Stempelpoten	■
Steuwiel	■
Triller	■
Gereedschapskist	□
Hogedrukreiniger	□
Optionele werkverlichting	□
Speciaal lakwerk kap in RAL-kleur	□
Vrachtwagenkoppeling	□
Wormonderdelen 2L8 (max. korreling 12 mm)	□

□ Optie ■ Serie

Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal/Duitsland
 P.O.Box 2152 · 72629 Aichtal/Duitsland
 Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743
 mm@putzmeister.com · www.putzmeister.com

